

油水分离器-船用油水分离器 新型油污水处理装置 厂家

产品名称	油水分离器-船用油水分离器 新型油污水处理装置 厂家
公司名称	东台市东方船舶装配有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省盐城东台市新街镇人民中路70号
联系电话	86-051585751836 13605110139

产品详情

[船用油水分离器 新型油污水处理装置 厂家](#)

[国际海事组织下属海上环境保护委员会于2003年7月18日通过了IMO.MEPC .107\(49\)决议案。该决议对《MARPOL 73/78 防污公约》附则I 有关15ppm新型船用油水分离器提出了全新的要求。为此我公司开发的新型船用油水分离器YWC正属于海上环境保护高端技术产品，新型船用油水分离器可对船舶上的含各种燃料油、密度极高的残余渣油以及由氧化铁、表面活性剂等配置的乳化液混合物舱底水进行有效处理。该YWC型新型船用油水分离器系列油污水处理装置共计十个规格型号，最小的YWC-0.25\(z\)可以配置于1000吨以下的船舶，最大的YWC-5可以配置于30万吨以上的大型船舶，新型船用油水分离器整个系列图纸和装置均已通过中国船级社的型式认可试验，具体型号如下：YWC-0.25\(z\)，YWC-0.5\(z\)，YWC-0.5，YWC-1.0，YWC-1.5，YWC-2.0，YWC-2.5，YWC-3，YWC-4，YWC-5。根据用户的需要，我们可设计生产特殊要求的新型船用油水分离器。本新型船用油水分离器除适用于船用舱底油污水处理外，还可用于工矿企业的油污水处理，新型船用油水分离器排放标准完全符合我国环保部门的有关要求。](#)

油水分	YWC-0.	YWC-0.	YWC-0.	YWC-1.	YWC-1.	YWC-2.	YWC-2.	YWC-3	YWC-4	YWC-5
---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

分离器型号	25(z)	5(z)	5	0	5	0	5			
额定/最大处理量m3/h	0.25/0.31	0.5/0.62	0.5/0.62	1.0/1.25	1.5/1.87	2/2.25	2.5/3.12	3/3.75	4.0/5.0	5/6.25
泵电机功率kw	0.38	0.50	0.75	1.10	1.10	2.20	2.20	3.0	3.0	3.75
电加热器功率kw	1	3	3	---	---	---	---	---	---	---
蒸汽加热器m2/kw	---	---	---	1/30	1.5/45	2/60	2.5/75	3/4	4/60	5/75
油份浓度计	不含	不含	含	含	含	含	含	含	含	含
装置底座(槽钢)	#5 900*490	#6 1100*690	#6 1540*750	#6 1850*950	#8 2230*1110	#8 2350*1200	#8 2550*1250	#10 2600*1600	#10 2700*1700	#10 3200*2150
外形高度mm	1300	1400	1475	1500	1500	1820	2000	1560	1820	2000
干/净重kg	300/450	500/700	600/800	800/860	1060/1810	1260/2260	1500/2800	1800/3200	2100/3900	2500/4600
适用船舶(总吨)	1000吨以下	1000-5000吨	1000-5000吨	5000-1万吨	1万-3万吨	3万~5万吨	5万~10万吨	10万~20万吨	10万~30万吨	30万吨以上