

锅炉水处理软化水设备

产品名称	锅炉水处理软化水设备
公司名称	郑州迪美环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江中路129号
联系电话	86-037168755509

产品详情

郑州迪美专业生产销售锅炉软水器，锅炉软化水设备，全自动软水器，全自动软化水设备，软水器控制系统技术成熟、操作简便、富来克锅炉软水器控制器采用了无铅黄铜阀体完全符合食品卫生要求,配以聚四氟乙烯涂层、耐腐蚀。锅炉软水器可用于工业锅炉、热交换器、采暖系统补水、空调系统补水等。锅炉软水器有时间控制型、流量控制型多床控制型,罐体材质可采用优质玻璃钢罐、不锈钢、碳钢内衬胶防腐，采用美国罗门哈斯或者英国漂莱特树脂。美国控制器锅炉软水器产品特点;

1、锅炉软水器自动化程度高供水、反洗、吸盐、慢洗、注水自动完成。2、水质软化过程自动化该设备通过时间同步电机驱动程序控制装置，实现离子交换和树脂再生全过程的自动化，用户只需定期加入再生剂，即可在全自动条件下，实现连续或间断供水。3、高效、低耗、省人工高效：

锅炉软水器整体设计配套合理，使树脂的有效工作交换容量得以充分发挥。

省工：无需设专人操作，安装简便，当天安装，当天使用。省水：软水器的制水率达98%以上。

省电：由于采用虹吸再生原理，无需盐泵，耗电量仅相当于国内软水设施的1%。

占地空间小：只需提供罐体和盐罐占地空间，节省管路、阀体所占空间。

无毒：阀体为工程塑料或无铅黄铜材料，特别适合食品、饮料行业使用。

维修：控制阀设计合理，质量可靠，坚固耐用。

4、调整方便用户可根据需要，自行调整再生周期和时间5、罐体耐压、防腐罐体出厂前均已严格质检和耐压测试，有可靠质量保证，罐体采用不锈钢或玻璃钢材质，避免了树脂的污染，为软水设备长期稳定地工作提供了可靠保证。

技术指针

原水硬度： 8mmol/L 出水硬度： 0.03mmol/L电 源: 220 ± 10%,50Hz 供水压力:
0.2~0.6Mpa环境温度: 5~50

安装条件: 不需单独设备基础,一般平整的水泥地面即可,设备周围应设排水沟。