

不锈钢高温电磁阀系列ZCG

产品名称	不锈钢高温电磁阀系列ZCG
公司名称	上海瑞核阀门加工厂
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市翔乐路68号
联系电话	021-69120029 13311886989

产品详情

上海瑞核阀门有限公司【电磁阀】【ZBSF,ZCZ,ZCK蒸汽电磁阀】、【ZCG高温中压电磁阀】、【ZCS(D A)电磁阀】、【ZQDF液,气电磁阀】、【ZCM煤气,天然气电磁阀】、【ZCQ气控电磁阀】、【ZCZG,Z CZH高温电磁阀】、【ZCZG,ZCZ高压电磁阀】。

电磁阀是用来控制流体方向的自动化基础元件，属于执行器；通常用于机械控制和工业阀门上面，对介质方向进行控制，从而达到对阀门开关的控制。

工作原理:电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔都通向不同的油管，腔中间是阀，两面是两块电磁铁，里面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。

作用：对管道介质方向进行控制，从而达到对阀门开关的控制。

适用介质：水、蒸汽、油品、燃气、空气、煤油、汽油、柴油等介质。

应用：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

常开及常闭电磁阀：

- (1) 常开型：通电情况下关闭，适合关闭次数少，介质常通的管道工况；
- (2) 常闭型：通电情况下打开，适合开启次数少，介质无需经常流动的工况。

安装注意事项：

- (1) 安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致；
- (2) 不可装在有直接滴水或溅水的地方且电磁阀应垂直向上安装。
- (3) 电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。
- (4) 电磁阀安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入使用。
- (5) 电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。
- (6) 当电磁阀发生故障或清洗时，为保证系统继续运行，应安装旁路装置。

其他技术参数备注：

- (1) 电磁阀价格由口径、材质、压力及调节精度、调节范围的不同而异，恕不公布价格！
- (2) 连接形式：法兰、焊接等
- (3) 传动方式：手动、气动、电动、自力式
- (4) 口径从DN6-DN600；压力从1.0MPA-32MPA；温度-40 -450
- (5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢；