

吴江区石英砂滤料检测 石英砂滤料粒径测试

产品名称	吴江区石英砂滤料检测 石英砂滤料粒径测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

水处理用滤料执行标准（CJ/T43-2005）和检测方法水处理用滤料【**煤滤料、石英砂滤料、卵石垫层滤料、磁铁矿滤料】执行标准（CJ/T43-2005）和检测方法水处理用滤料1、范围本标准规定了水处理用滤料的技术要求、检验方法、铺装方法等。本标准适用于生活饮用水过滤用**煤滤料、石英砂滤料、高密度矿石滤料、砾石承托料和高密度矿石承托料。用于工业用水过滤的这三种滤料和两种承托料可参照执行。2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的版本。

凡是不注日期的引用文件，其版本适用于本标准。

GBJ 13—1986 室外给水设计规范GB/T 6003.1 金属丝编织网试验筛GB/T 6003.2 金属穿孔板试验筛GB/T 6003.3 电成型薄板试验筛GB 178—1977 水泥强度试验用标准砂

3 滤料和承托料的技术要求3.1 一般规定3.1.1 滤料和承托料不应使滤后水产生有毒、有害成分。3.1.2 滤料的粒径范围、有效粒径（ d_{10} ）、均匀系数（ K_{60} ）或不均匀系数（ K_{80} ），由用户确定。3.1.3 在用户确定的滤料和承托料粒径范围中，小于*小粒径、大于粒径的量均应小于5%（按质量计，下同）。3.1.4 有关滤料和承托料的密度、含泥量、可溶率以及破碎率与磨损率之和，应符合表1的规定。