

密码机薄膜线路

产品名称	密码机薄膜线路
公司名称	深圳市金益电子公司
价格	2.00/片
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡镇勒竹角新开发区1-2栋6-7楼
联系电话	0755-29504859-610 13691718672

产品详情

板材类型 PET薄膜 板材颜色 透明,纯白,浅蓝,浅绿 板材厚度 0.05-0.2MM 耐燃温度 1000C-2800C 曲疲劳强度 50万次 绝缘电阻 5M 设计层数 1-6层
碳银厚度 0.025-0.1MM 附着强度 10 N/cm 最小线宽 0.2MM 最小线距 0.25MM
最小焊盘 内层 0.5MM 外层 0.8MM 抗点击强度 100万次 绿油桥能力 4 mil
UV标准 紫外线固化 孔径公差 0.05mm 孔位公差 0.075mm 外形公差 0.075mm 印刷面积 (0.5-160CM)² 测试电压 DC 10-50V 质量标准 GB/T.4588,IPC-A-600F

深圳市金益电子有限公司是一家专业从事导电胶片线路、薄膜开关、柔性线路、薄膜电路、PET线路的开发设计，生产销售，服务和技术支持于一体的先进高科技技术企业。公司依托台湾先进的PET胶片材质，日本的高品质碳浆，韩国的优质银浆，凭借公司雄厚的技术力量和10年的研发经验，专业生产计算器线路、万年历线路、电话机线路、电子书线路、电子琴线路、电子挂历线路、电脑键盘线路、电子礼品线路等丝印线路板。详情请咨询业务部杨小姐，在网上搜索公司名称获取联系方式。