

# 嘉兴(D形)形卸扣拉力检测 环眼吊钩极限载荷试验

产品名称	嘉兴(D形)形卸扣拉力检测 环眼吊钩极限载荷试验
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

### S6级螺纹销轴式(D形)形卸扣

测试要求：试验负荷为2倍极限工作负荷，小破断拉力负荷为6倍极限工作负荷

标准：ASTME B 30.26-2004标准、联邦规范RR-C-271D

### T8级螺纹销轴式形卸扣

测试要求：试验负荷为2倍极限工作负荷，小破断拉力负荷为4.5倍极限工作负荷

### T8级螺栓销轴式形卸扣

测试要求：试验负荷为2倍极限工作负荷，200-400吨卸扣的小破断拉力负荷为4倍极限工作负荷，30-175吨卸扣的小破断拉力负荷为5.4倍极限工作负荷

### 宽体卸扣

铸造的合金钢卸扣从7-300吨，锻造的合金钢卸扣从400吨到1500吨。

测试要求：300吨以下卸扣进行2倍极限工作负荷试验，400吨以上卸扣进行1.33倍极限工作负荷试验。

300吨以下卸扣破断负荷为5倍极限工作负荷，400吨以上卸扣破断负荷为4.5倍极限工作负荷。

标准：ASTME B 30.26-2004标准、联邦规范RR-C-271D

### 环眼吊钩

环眼吊钩1.25t-31.5t:试验负荷为2.5倍极限工作负荷,设计安全系数为4倍。

环眼吊钩37t-60t:试验负荷为2倍极限工作负荷,设计安全系数为4倍。

.标准：ASTME B 30.10-2009标准.

旋转吊钩,分类钩

旋转吊钩：试验负荷为2.5倍极限工作负荷,设计安全系数为4倍。