

星网锐捷DVR

产品名称	星网锐捷DVR
公司名称	深圳市耐视佳电子有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	莆田市
联系电话	86-075513714752512 13714752512

产品详情

星网锐捷DVR SN6104A 3路音频输入+独立语音对讲（选配）；RS485+4进1出（选配）；3G：TD/WCDMA/EVDO（选配）；wifi（选配）SN6108A 8进1出；4路音频输入，独立语音对讲；3G：TD/WCDMA/EVDO（选配）；wifi（选配）SN2008A 3路音频输入+独立语音对讲（选配）；RS485+4进1出（选配）；3G：TD/WCDMA/EVDO（选配）；wifi（选配）SN6104 3路音频输入+独立语音对讲（选配）；RS485+4进1出（选配）；3G：TD/WCDMA/EVDO（选配）；wifi（选配）SN6108 8进1出；4路音频输入，独立语音对讲；3G：TD/WCDMA/EVDO（选配）；wifi（选配）SN6108-LE 8路语音输入，独立语音对讲；8进1出；3G：TD/WCDMA/EVDO（选配）；wifi（选配）SN6116-LE 16路语音输入，独立语音对讲；16进4出；3G：TD/WCDMA/EVDO（选配）；wifi（选配）SN2008-LE 3路音频输入+独立语音对讲（选配）；RS485+4进1出（选配）；3G：TD/WCDMA/EVDO（选配）；wifi（选配）SN4311 3路语音输入，独立语音对讲SN4321 RS485x1，4进1出SN4332 3G（WCDMA）SN4333 3G（EVDO）SN4334 3G（TD）SN4352 wifi SN2004 H.264，D1预览，CIF回放，1U机箱，支持1个SATA硬盘，25帧/路/秒，4路视频输入，4路音频输入，独立语音对讲，4路输入1路输出，支持双码流，支持PTZ，SN2008 H.264，D1预览，CIF回放，1U机箱，支持1个SATA硬盘，25帧/路/秒，8路视频输入，4路音频输入，独立语音对讲，8路输入4路输出，支持双码流，支持PTZ，SN2016 H.264，D1预览，CIF回放，1U机箱，支持1个SATA硬盘，25帧/路/秒，16路视频输入，4路音频输入，独立语音对讲，8路输入4路输出，支持双码流，支持PTZ，SN2004G H.264，D1预览，CIF回放，1U机箱，支持1个SATA硬盘，25帧/路/秒，4路视频输入，4路音频输入，独立语音对讲，4路输入1路输出，支持双码流，支持PTZ，SN2008G H.264，D1预览，CIF回放，1U机箱，支持1个SATA硬盘，25帧/路/秒，8路视频输入，4路音频输入，独立语音对讲，8路输入4路输出，支持双码流，支持PTZ，SN2016-HE H.264，D1预览，CIF回放，1.5U机架式机箱，支持2个SATA硬盘，25帧/路/秒，16路视频输入，独立语音对讲，16路输入2路输出，支持双码流，支持PTZ，SN2016-HS H.264，D1预览，CIF回放，1.5U机架式机箱，支持2个SATA硬盘，25帧/路/秒，16路视频输入，16路音频输入，独立语音对讲，16路输入2路输出，支持双码流，支持PTZ，SN2116-LE H.264，D1预览，CIF回放

, 2U机箱, 支持4个SATA硬盘, 25帧/路/秒, 16路视频输入, 预览电子放大, 16路环通输出, 独立语音对讲, 16路输入4路输出, 16路同步回放, SN2116-LS H.264, D1预览, CIF回放, 2U机箱, 支持4个SATA硬盘, 3个USB口, 25帧/路/秒, 16路视频输入, 预览电子放大, 16路环通输出, 独立语音对讲, 16路输入4路输出, 16路同步回放 SN2116-LP H.264, D1预览, CIF回放, , 2U机箱, 支持8个SATA硬盘, 25帧/路/秒, 16路视频输入, 预览电子放大, 16路环通输出, 16路音频输入, 独立语音对讲, 16路输入4路输出, 16路同 SN6104-LE-A H.264, D1预览, D1回放, 1.5U机箱, 2个SATA硬盘, 2 USB接口, 1/1输入出接口, 硬件看门狗, 主流4种DDNS, 双码流, 4路同时回放, 免费CMS软件, 主流平台接入 SN6108-LE-A H.264, D1预览, D1回放, 1.5U机箱, 4个SATA 硬盘, 2 USB接口, 8/2输入出接口, 高清、距阵输出, 硬件看门狗, 主流4种DDNS, 双码流, 免费CMS软件, 主流平台接入 SN6116-LE-A H.264, D1预览, D1回放, 1.5U机箱, 4个SATA 硬盘, 2 USB接口, 16/4输入出接口, 高清、距阵输出, 主流4种DDNS, 双码流, 免费CMS软件, 主流平台接 SN6104-HP-A H.264, D1预览, D1回放, 8个SATA 硬盘, 2 USB接口, 8/2输入出接口, 环通、高清、距阵输出, 硬件看门狗, 主流4种DDNS, 双码流, 免费CMS软件, 主流平台接入 SN6108-HP-A H.264, D1预览, D1回放, 8个SATA 硬盘, 2 USB接口, 8/2输入出接口, 环通、高清、距阵输出, 硬件看门狗, 主流4种DDNS, 双码流, 免费CMS软件, 主流平台接入, DVD SN6116-HP-A H.264, D1预览, D1回放, 8个SATA 硬盘, 2 USB接口, 8/2输入出接口, 环通、高清、距阵输出, 硬件看门狗, 主流4种DDNS, 双码流, 免费CMS软件, 主流平台接入, DVD SN6104 H.264, D1, 25帧/路/秒, 4路视频输入, 4路同步回放, 独创切片引擎技术, 支持双码流、多级电子放大、图片管理、定时开关机, 支持短信, 支持UPNP, 支持PTZ SN6108 H.264, D1, 25帧/路/秒, 8路视频输入, 4路音频输入, 独立语音对讲, 8路输入1路输出, 8路同步回放, 独创切片引擎技术, 支持双码流、多级电子放大、图片管理、定时关机 SN2008 H.264, CIF, 25帧/路/秒, 8路视频输入, 4路音频输入, 独立语音对讲, 8路输入1路输出, 支持双码流, 支持短信, 支持UPNP, 支持PTZ, 内嵌Web Server, 支持 SN2016 H.264, CIF, 25帧/路/秒, 16路视频输入, 4路音频输入, 独立语音对讲, 8路输入1路输出, 独创切片引擎技术, 支持双码流、多级电子放大, 支持短信, 支持UPNP, SN2016-HE H.264, CIF, 25帧/路/秒, 16路视频输入, 独立语音对讲, 16路输入2路输出, 独创切片引擎技术, 支持双码流、多级电子放大, 支持短信, 支持UPNP, 支持PTZ, 内嵌Web SN2016-HS H.264, CIF, 25帧/路/秒, 16路视频输入, 16路音频输入, 独立语音对讲, 16路输入2路输出, 独创切片引擎技术, 支持双码流、多级电子放大, 支持短信, 支持UPNP SN2004G H.264, CIF, 25帧/路/秒, 4路视频输入, 4路音频输入, 独立语音对讲, 4路输入1路输出, 支持双码流, 支持短信, 支持UPNP, 支持PTZ, 内嵌Web Server, 支持 SN2008G H.264, CIF, 25帧/路/秒, 8路视频输入, 4路音频输入, 独立语音对讲, 8路输入4路输出, 支持双码流, 支持短信, 支持UPNP, 支持PTZ, 内嵌Web Server, 支持 SN2116-LE H.264, CIF, 25帧/路/秒, 16路视频输入, 预览电子放大, 16路环通输出, 独立语音对讲, 6路输入4路输出, 16路同步回放, 独创切片引擎技术, 支持双码流, 支持短信 SN2116-LS H.264, CIF, 25帧/路/秒, 16路视频输入, 预览电子放大, 16路环通输出, 独立语音对讲, 16路输入4路输出, 16路同步回放, 独创切片引擎技术, 支持双码流、多级电子放大 SN2116-LP H.264, CIF, 25帧/路/秒, 16路视频输入, 预览电子放大, 16路环通输出, 16路音频输入, 独立语音对讲, 16路输入4路输出, 16路同步回放, 独创切片引擎技术, 支持双码 SN2116-HE H.264, CIF, 25帧/路/秒, 16路视频输入, 预览电子放大, 16路环通输出, 独立语音对讲, 16路输入4路输出, 16路同步回放, 独创切片引擎技术, 支持双码流, 支持短信 SN2116-HS H.264, CIF, 25帧/路/秒, 16路视频输入, 预览电子放大, 16路环通输出, 16路音频输入, 独立语音对讲, 16路输入4路输出, 16路同步回放, 独创切片引擎技术, 支持双码流 SN2116-HP H.264, CIF, 25帧/路/秒, 16路视频输入, 预览电子放大, 16路环通输出, 16路音频输入, 独立语音对讲, 16路输入4路输出, 16路同步回放, 独创切片引擎技术, 支持双码流 SN4800 无线红外器支架 SN4810-A 无线红外探测器, 频率433M, 探测距离12米, 角度110度, 电池寿命1年 SN4820-A 无线门/窗磁, 动作距离15mm, 无线发射, 频率433MZ SN4830-A 无线布撤防遥控器(手动), 频率433MZ SN4840-A 无线烟感探测器, 光电式, 无线发射, DC9V电池, 频率433M, 监视面积20平方米 SN4850-A 无线气感探测器, 吸顶式, 独立 联网报警, 感应天然气. 无线发射, DC12V, 频率433MZ SN8604-11-D 嵌入式硬件架构, 支持4路D1 IPC接入, 1个百兆RJ45网口, RTSP, web servcie, 1个SATA, 1U机箱 SN8604-11-M

嵌入式硬件架构, 支持4路D1或2路720P IPC接入,1个百兆RJ45网口,RTSP , web servcie , 1个SATA , 1U机箱
SN8608-14-D 嵌入式硬件架构, 支持8路D1
IPC接入,1个千兆RJ45网口,RTSP , web servcie , 4个SATA , eSATA , 1U机箱
SN8608-14-M 嵌入式硬件架构, 支持8路D1或4路720P
IPC接入,1个百兆RJ45网口,RTSP , web servcie , 4个SATA , eSATA , 1U机箱
SN8616-14-D 嵌入式硬件架构, 支持16路D1
IPC接入,1个千兆RJ45网口,RTSP , web servcie , 4个SATA , eSATA , 1U机箱
SN8616-14-M 嵌入式硬件架构, 支持16路D1或8路720P
IPC接入,1个百兆RJ45网口,RTSP , web servcie , 4个SATA , eSATA,1U机箱 SN7104 SN7108 SN7116-F
SN7104-D SN7108-D SN7116-FD SN3011 SN3101 SN3104 SN5510 SN5512 SN5108-L-S SN5108-H2-S SN1712-CI-
K SN1713-CI-K SN1612-CI-K SN1712-CDI-K SN1713-CDI-K SN1613-CDIP-K SN1613-CDI-K SN1511-CE-A
SN1512-CE-A SN1611-EI-A SN1612-EI-A SN1711-CEI-A SN1712-CEI-A SN1513-CE-J SN1613-CE-J
SN1723-CDI-K SN1721-CDI-K SN1621-CDIP-K SN1621-CD-K SN1623-CE-J SN1521-CE-J SN1721-CEI-J
SN1621-CEI-J SN1532-CE-J SN1921-CEZ-J SN1801-G02-I SN1801-G04-I SN1801-G06-I SN1802-G-I
SN1801-IG01-I SN1801-G11-I SN1803-IG27-I SN1801-G21-J SN1802-G21-J

联系人:陈文远 13799646811 E-mail:nacwy@163.com

QQ: 331875841