

可拆卸式挤出机保温套

产品名称	可拆卸式挤出机保温套
公司名称	淄博热盾节能科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	山东淄博周村区周隆路2988号
联系电话	0533-6125395 15753355816

产品详情

可拆卸式挤出机保温套产品适用于不同型号、规格的挤出机料筒的保温使用，可对料筒部位量身定做。
一、设计基础 1、安装保温套后，保温套表面温度需降到55 以下。 2、为方便设备检修，注塑机加热系统节能改造可实现简易化的拆除及再安装，不影响性能，减少人力负担。

3、隔热采用耐高温、环保的保温材料，不含石棉。 ，

二、产品特性 1 . 保温效果好，耐高低温（耐高温1270-280 ，耐低温 - 70 ） 2 .

化学稳定性好，耐各种化学腐蚀；防虫蛀，防霉变。 3 .

防火阻燃（防火A级 - 不燃，GB8624-2006,德国标准DIN4102，A1级） 4 . 耐老化，耐气候性 5 .

防水，防油：具有良好的憎水性能，防油污二、产品特点： 1.绝热保温效果好。

2.方便拆卸，易于安装，方便维修保养。 3 . 可以反复使用，使用寿命长。 4 .

强度高，即柔软又有韧性，易弯曲包扎。 5 . 可根据保温部位量身定做，加工非标产品。

6 . 产品适应性：适用于不同温度，不同形状的注塑机料筒位置进行保温。 7 .

环保，无污染：对人和环境完全无害。 8 . 产品外观漂亮整洁，表面可擦洗 9 .

改善工作热环境，防止人员烫伤

三、性能指标： 1 . 导热系数：0.035W/M · K—0.045 W/M · K ± 0.005（常温下）

2.耐高低温：耐高温1270-280 ，耐低温 - 70 3 . 阻燃性能：不燃 4 . 密度：100-220Kg/m³ 5 .

厚度10~100MM 6 . 吸湿率： < 5% .7.绝缘性：不导电 三、经济效益 1、节电：经一线测试本产品的平均

节电率都在15%-35%。其经济效益显著，能为各企业减少不必要的开支。直接为企业增效，降低经营成本，提高竞争力。据测算，仅节电一项，约不到一年就可收回保温套的成本。 2、效应：避免因机台发热圈加热时表面的热量损失，且直接降低车间温度，减少车间的降温系统，又改善工人的工作环境，机台又能得到很适合的温度，至使加热器的稳定得到保障，缩短启动时间，提高生产效率产品质量，直接降低生产成本。其间接又能节电15% - 35%。 3、效果：减少发热圈、继电器的启动频率，延长机台的发

热圈、继电器的寿命，减少故障的维修，克服了附加损耗。在注塑机加热系统节能改造后，注塑机加热系统节能改造后表面的温度可从371度降至50度以下，可显著降低车间温度，尤其在夏天可大幅改善员工操作环境。