

全国畅销品牌-好运涂料|中国排名强环保涂料|专业内墙涂料

产品名称	全国畅销品牌-好运涂料 中国排名强环保涂料 专业内墙涂料
公司名称	广东好运涂料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	江门市蓬江区潮连镇塘边工业区4号
联系电话	0750-8237581 13760532571

产品详情

好运新包装外墙涂料，畅销品牌，中国排名前十强环保涂料，具有装饰性、耐候性、耐沾污性、耐水性、耐霉变性等特点。除了具有常规高级外墙乳胶漆的高性能之外，更具有极好的弹性故能赋予涂层的连续性装饰性和防水功能、超长的户外耐久性、抗外裂性能强。

主要用途

适用于各种高档住宅、酒店、写字楼、医院、学校、高级会所、建筑大楼等外墙面装饰及保护工程，包括混凝土、砖墙、批灰等表面等。

施工说明

耗漆量：10-12m²/升（25微米干漆膜计算），因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

重涂时间：各层涂刷间隔应不少于4小时

施工前提：温度>5℃，空气相对湿度<85%，墙面含水率<10%，PH值<12

贮存温度：在阴凉、透风、干燥处，温度为0 -40℃范围内贮存。知足贮存前提下，保质期为24个月。

施工方法：刷涂、辊涂、喷涂

稀释：清水稀释，最大加水量不超过20%

清洗：清水施工条件：a、环境温度为8℃~40℃，最佳施工温度10℃~25℃，基面含水率<10%，PH值<

10。

b、遇到雨天应停止施工，施工结束12小时内遇到大雨应尽可能避雨。

安全与健康

摒弃现阶段同类产品对安全性与健康的限制，此产品只需符合当地的环保要求即可使用。

执行标准：GB18582-2001、GB/T9755-2001

储存：存于阴凉干爽处，产品保质期12个月。

施工条件：1、面应基本干燥,基层含水率不得大于10%。

2、抹灰作业已全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完毕。3、门窗玻璃应提前安装完毕。

4、大面积施工前应做好样板,经验收合格后方可进行大面积施工。

成品保护 1、施涂时首先清理好周围环境,防止粉尘飞扬而影响涂饰质量。2、

不得污染窗台、门窗、玻璃等已完成的分项工程。3、

涂饰墙面完工后,要妥善保护,不得磕碰、污染墙面。