

# 四川柔性气动截流设备

产品名称	四川柔性气动截流设备
公司名称	无锡浩润环保科技有限公司
价格	138500.00/套
规格参数	浩润:2.2KW 高复合材料:不锈钢 无锡市锡山区:自动化控制
公司地址	无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰翔路35-1号
联系电话	15961853932 15961853932

## 产品详情

福州柔性截流井安装调试本实用新型公开了一种柔性截流井设备，包括底座，所述底座的上表面固定连接有外壳，外壳的一侧开设有排水口，排水口内固定连接有排水管，排水管的一侧内壁固定连接有固定板，固定板的一侧开设有滑孔，滑孔内滑动连接有滑杆，滑杆的一端固定连接有限位块，所述滑杆的一侧套接有弹簧，所述滑杆的另一端固定连接有关节。本实用新型不仅通过活塞移动堵住挡环，使下游的水不能进入排水管，解决了下游水倒灌的问题，提高了装置的实用性，还能通过转动手轮控制截流板的升降，方便工作人员控制污水在装置内进出，为截流提供了便利，还能通过过滤网过滤污水中的漂浮物，避免造成排水管的堵塞故障，节省了装置的维修成本。

福州柔性截流井安装调试 1.一种柔性截流井设备，包括底座(3)，其特征在于，所述底座(3)的上表面固定连接有外壳(1)，外壳(1)的底部内壁固定连接有基座，基座的上表面开设有沉淀槽(16)，所述外壳(1)的一侧内壁固定连接有两个挡板(9)，所述外壳(1)的顶部开设有安装孔，安装孔内活动连接有丝杆(2)，丝杆(2)的顶部固定连接有手轮，所述丝杆(2)的一侧活动连接有截流板(14)，所述外壳(1)的一侧内壁固定连接有导向杆(15)，且导向杆(15)与截流板(14)滑动连接，所述挡板(9)的另一侧固定连接有关节板(13)，关节板(13)的一侧固定连接有关节网(11)，所述外壳(1)的一侧开设有排水口，排水口内固定连接有关节管(12)，关节管(12)的一侧内壁固定连接有关节板(18)，关节板(18)的一侧开设有滑孔，滑孔内滑动连接有滑杆(21)，滑杆(21)的一端固定连接有限位块(17)，所述滑杆(21)的一侧套接有关节(22)，且关节(22)的另一端与限位块(17)的相固定，所述滑杆(21)的另一端固定连接有关节(19)，所述关节管(12)的一侧内壁固定连接

