

# 新余建筑施工电动吊篮厂家安装便利

产品名称	新余建筑施工电动吊篮厂家安装便利
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

新余建筑施工电动吊篮厂家安装便利使用后应及时清理表面污物，出现焊缝开裂、构件变形，应采用合理工艺维修，漆层脱落应及时补漆，避免锈蚀。电动吊篮中的安全锁，其动作应是灵活可靠的，应能够顺利扳动滑轮，不会出现卡阻等问题。提升机安装好以后，要让其进行空运转，以便检查其运转是否正常，是否有卡阻、噪音等问题。电动吊篮中的安全绳，其应是穿入安全锁中，并要挂上配重锤才行。吊篮中的配重块，其重量应足够。而且面漆力矩应为吊篮端力矩的三倍才行。吊篮安装好以后，应调整好起重绳与安全锁之间的距离，使之合适。

新余建筑施工电动吊篮厂家安装便利控制好设备的进场。吊篮只能作为施工脚手架，而不能用作垂直运输工具。材料供应一律由楼层窗口进出。钢丝绳上不得有砂浆、泥垢、杂物，如发现钢丝绳断股、断丝（超标）等必须更换，如果发现任何问题，应立即停止使用，并马上通知维修人员。钢丝绳端超长部分必须悬空放置，要使其能自由旋转，不能拖地。做好工作日记，当发生因工伤亡及未遂事故，要保护好现场，并立即上报有关领导。人员上、下工作平台在指定停放位置（地面）进行，人员进出吊篮前应采取措施使吊篮固定，严禁作业人员从一台吊篮直接翻入另一台吊篮。非吊篮作业人员不得进入吊篮平台，必须为吊篮操作人员提供安全带和安全绳。