

# 生物制品玻璃门冷藏展示柜

产品名称	生物制品玻璃门冷藏展示柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68425.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

-生物制品玻璃门冷藏展示柜北京福意电器有限公司 本公司自成立今始终贯彻“做人以善为先，经营有章可循”的经营理念，凭借、良好的售后、合理的产品价格、优异的产量，在客户中建立了良好的信誉。生物制品玻璃门冷藏展示柜产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634 有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有 报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215 有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg 报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

生物制品玻璃门冷藏展示柜 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w 外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570 有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg 报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：生物制品玻璃门冷藏展示柜更多型号产品规格参数：产品名称 产品型号 FYL-YS-50LK FYL-YS-100L FYL-YS-138L FYL-YS-150L FYL-YS-280L FYL-YS-430L 输入电压 220V 220V 220V 220V 220V 220V 制冷功率 85W 85W 85W 100W 100W 100W 商品重量 18kg 22Kg 28Kg 47kg 74Kg 105Kg 尺寸大小 430×480×510（外径）360×370×420（内径）480×490×840（外径）400×350×730（内径）540×420×810（外径）450×420×730（内径）595×570×865mm（外径）520×440×655mm（内径）595×570×1445mm（外径）524×438×1223mm（内径）595×680×1805mm（外径）510×530×1585mm（内径）商品容量 50升 100升 138升 150升 280升 430升 报警设置 高低温报警，断电报警，故障报警（选配）高低温报警，断电报警，故障报警，温度范围 4-38度（温度可调可控）2-48度（温度可调可控） FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128/FYL-YS-100L /FYL-YS-138L：帮助\*售后：售后时间：7\*24 响应时间：1小时给予解决方案 紧急售后：售后时间：7\*24 响应时

间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。生物制品玻璃门冷藏展示柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求生物制品玻璃门冷藏展示柜特点采用全优化优良3D立体制冷系统，能保证在均匀的温度中，保证箱体内部的温度恒定再您需要的温度；采用中空钢化玻璃，中间层为真空处理，便于随时观察箱体内部存放的物品；生物制品玻璃门冷藏展示柜勤发