

湖南无接箍油管 无接箍油管2 7/8' 隆凯来

产品名称	湖南无接箍油管 无接箍油管2 7/8' 隆凯来
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

产品详情

API套管尺寸规格共有14种，它们分别是114.3 (41/2)，127 (5)，139.7 (51/2)，168.8 (65/8)，177.8(7)，无接箍油管2-7/8"，193.7 (75/8)，219.1 (85/8)，244.5(95/8)，273.0(103/4)，298.4 (113/4)，339.7 (133/8)，406.4 (16)，473.08 (185/8)，508.0 (20)，其中常用的有139.7 (51/2)、177.8(7)、244.5(95/8)和339.7 (133/8)四种。

API规定，套管钢级有J-55、K-55、L-80、N-80、C-95、P-110共6种，其中以J55钢级D，以P-110钢级强度G，根据钢级不同，套管上所涂颜色也不同，常用钢级J-55涂绿色、N-80涂红色、P-110涂白色三种。

139.7套管共有5种壁厚，无接箍油管1.66"，其中J-55、K-55两种钢级包含三种壁厚是6.20、6.98和7.72毫米，N80以上钢级包含的三种壁厚是7.72、9.17和10.54毫米。

177.8套管共有8种壁厚，湖南无接箍油管，其中K-55以下钢级包含四种壁厚是5.87、6.91、8.05和9.19毫米，N80以上钢级包含的六种壁厚是8.05、9.19、10.36、11.51、12.65和13.72毫米。

244.5套管共有6种壁厚，其中K-55以下钢级包含三种壁厚是7.92、8.94和10.03毫米，N80以上钢级包含的四种壁厚是10.03、11.05、11.99和13.84毫米。

339.7套管共有6种壁厚，其中K-55以下钢级包含四种壁厚是8.38、9.65、10.92和12.19毫米，N80以上钢级包含的两种壁厚是12.19和13.06毫米。

【石油套管成品】

石油油管规格:1.05 " -4-1/2 " (27mm-114mm)

石油套管规格4-1/2 " -20 " (114mm-508mm)

石油油管螺纹的加工形式:EUE? NUE? VAM-TOP NEW-VAM? HYDriI-PH6 等

石油套管螺纹类型:STC , BTC , LTC

- 1) 外径: 1.900" , 2-3/8" , 2-7/8" , 3-1/2" , 4-1/2"
- 2) 钢级: J55 , N80 , L80 , C90 , 无接箍油管1.9" , T95 , P110
- 3) 壁厚: 3.18 - 10.54mm
- 4) 加厚形式: EUE , NUE , IJ
- 5) 长度: R1 , R2 , R3
- 6) 扣型 : 圆扣 (8牙 , 10牙)
- 7) 产品符合API SPEC 5CT标准 , 并获得API 5CT会标使用权。

I8013cr套管 , 规格有114mm , 298mm等。其他抗腐蚀I80-13cr套管 , 套管13cr油管接头 , 80s-110ss高抗硫套管规格有 :

I8013cr抗套管

规格 : 2-3/8-9-5/8

钢级 : I80 13cr , 1cr , 9cr等。

石油套管销售 , N80石油套管 , J55石油套管 , P110石油套管 , K55石油套管

API 成品油管销售 , 1.315寸直连油管 , 1.66寸 , 1.9寸 , 成品油管 , NUE/EUE

2-3/8" 油管60.32*4.83 成品油管销售 , 0.5M-3米 油管短接销售 , 2-3/8" 油管接箍批量销售

成品油管NU不加厚 EU加厚 2-3/8 2-7/8 3-1/2 4 4-1/2 J55 K55 N801 N80Q
L801 P110

湖南无接箍油管-无接箍油管2-7/8"-隆凯来(推荐商家)由天津隆凯来石油设备有限公司提供。行路致远 , 砥砺前行。天津隆凯来石油设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴 , 更矢志成为钻采设备具有竞争力的企业 , 与您一起飞跃 , 共同成功!