腾跃 高光彩钢维护翻新无味水漆

产品名称	腾跃 高光彩钢维护翻新无味水漆
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:20kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

货号	FC-13	20kg/铁桶装	
供货周期	现货	规格	金属结构,屋面翻新喷涂水性漆
应用领域	化工,建材	主要用途	腾跃
产生	河北廊坊	品牌	可定制
规格	20kg/桶装	颜色	技术指导
60%	干燥时间	1小时	特色服务
可售卖地	各地		

固含量

高光彩钢维护翻新无味水漆产品特点：1、对腐蚀的金属基面进行修复处理，并且反应生成致密牢固坚韧的氧化薄膜，钝化金属表面，阻止基面二次腐蚀;2、具有阴极保护和导电功能，对金属基材具有化学腐蚀保护和电化学腐蚀保护双重功效;

3、成膜物结构中分子有较多的官能团，在成膜过程中能彼此反应，形成交联密度高的网状立体结构，从而增强涂料的防腐蚀性;

4、漆膜干燥快、柔韧性好，与多种金属基材均能形成稳定牢固的键，从而了膜下开裂和锈的迁移;

5、密闭性能好，它能阻止酸，碱，水蒸气，盐等对金属基材的腐蚀，对金属基材进行系统保护;

6、耐候性强延伸率好，可以抵抗紫外线及光化学射线而不发生氧化。在长期高温暴晒下，不会发生粉化、开裂或脱落的问题。施工后的金属屋面可以拥有长达5-10年的优异的防腐效果，帮您解决金属屋面防腐问题，真正地一劳久逸。

施工工序说明:

1、施工前应仔细检查彩钢瓦屋面的内部结构，确保彩钢瓦屋面牢固方可施工。

2、可根据屋面大小，采用人工除锈结合机械打磨除锈。

3、旧彩钢瓦表面浮灰及粉化层处理，对于年久的彩钢瓦表面，因为紫外光照射导致原涂层粉化。同时，常期积累的灰尘也是必须处理的，因此必须采用清洁钢丝滚筒对表面粉化层及浮灰处理，然后用高压水枪冲洗干净。

4、表面锈蚀处理及裂缝、漏点修补，对于已经明显锈蚀的地方，必须打磨锈蚀，对于漏点及裂缝，修补。

5、使用水性彩钢瓦专用漆喷涂一遍，每遍用量0.18～0.2kg/㎡。

施工要求:

1、施工环境温度大于 5°C，湿度小于 85%。

2、施工前，请用干净的自来水稀释至施工粘度，水的加入量为原漆液的 5-20%，稀释及加漆过程要注意搅拌槽液使其均匀

适用范围：

本产品用于旧厂房、车间、活动板房、旧集装箱等彩钢板翻新；户外钢结构的防锈和装饰；彩钢防水、防腐、防锈的车间、工厂等，对复杂屋面或金属构件（油罐、风机）的防水、防腐，有*的防腐蚀效果。

注意事项

1、工件表面处理要达到要求。

2、本产品为水性涂料，请勿加入有机溶剂或与其它涂料混用。

3、贮存温度≥0°C，置阴凉干燥处存放，防冻、防暴晒