

# 食用菌加湿器

产品名称	食用菌加湿器
公司名称	安徽盛洁智能科技有限公司
价格	100.00/1
规格参数	
公司地址	合肥市天柱山路东湖山庄18号
联系电话	0551-4287622 13635608998

## 产品详情

### 食用菌专用加湿器---超声波加湿器

#### 盛洁科技食用菌加湿器特点

食用菌加湿器雾颗粒直径只有1~5微米，可以被空气快速吸收，气化效率高，颗粒小均匀，能远距离输送，给空气加湿绝不滴水、不结露；选用PVC管道输送水雾，无须使用喷头，没有堵塞喷头之烦恼。全不锈钢机体、模块化机芯设计，可独立更换芯片。加湿器雾化工作时无机械驱动，无大功率电机，不是纯粹的机械能驱动加湿，无需要压缩空气，无噪音干扰，无污染，无低水位保护、自动补水、溢水功能，运行稳定可靠，故障率低。我公司采用世界上先进的雾化技术和集成式雾化组件，独创的防止风机溅水设计、出雾口防漏水设计、易清洗设计和缺水保护装置，进口高寿命滚针轴承风扇，确保加湿器质量优异，安全可靠。体积小，可根据现场条件单独自成系统，既适合新建厂房的配套安装，又可破坏原有设备的基础上，对旧厂房改造升级，满足生产工艺对湿度的要求。按客户要求可配湿度控制，实现湿度自动控制、数字显示、操作方便无须人员看管。盛洁科技公司生产的食用菌加湿器属于节能环保型加湿设备，高效、实用，单位加湿量的能耗低，耗能量只有0.05KW/(Kg/h)，运行费用低，是您最佳的选择。

有不少培养食用菌用户想培育特殊的食用菌，因湿度达不到要求，不得不放弃培育特殊的食用菌。所以有不少培养食用菌用户对我公司提出这一方面的要求，我公司设计出来一种叫食用菌加湿器。

盛洁科技食用菌加湿器原理 采用高频电子振荡电路，通过换能片产生的超声能量直接作用于水，而水在强烈的超声空化作用下被雾化。雾化的微细水颗粒，经过独特的风道吹送至增湿空间，水雾粒子与流动空气进行热湿交换，达到加湿空气的目的。加湿器雾化工作时无机械驱动、无噪音干扰、无污染，雾化效率高、吸收效率高、故障率低、能耗低，是高效、可靠、实用的冷库气调库专用加湿设备。盛洁科技食用菌加湿器采用移动万向脚轮式与外墙壁挂式两种设计，采用进排气全密封结构设计，安装于食用菌棚外，有效的保持气体成分及棚内温度不变，依控制方式不同，分为(1)数字显示湿度控制器，自动控制湿度，湿度控制范围可由1~99%RH 随意设定，控制精度 $\pm 5\%$ ，可在设定值内自动工作。(2)手动控制使机器工作（开关量）。

### 盛洁科技食用菌加湿器技术参数及型号

型号	加湿量	雾粒直径	电压/功率	安装方式	外型尺寸 (长*宽*高)	使用面积（立方米）
SJCS-1	1.8kg/h	1—5 $\mu\text{m}$	220V/180W	移动式	530X220X450	30-50
SJCS-3	3kg/h		220V/300W		530*250*500	50-100
SJCS-6	6kg/h		220V/600W		530*250*500	150-250
SJCS-9	9kg/h		220V/900W		630*320*550	250-300
SJCS-12	12kg/h		220V/1200W		630*320*550	350-400

需要更大的加湿量，我公司可以为你量身打造。