

德耐热1700度箱式高温炉

产品名称	德耐热1700度箱式高温炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

以及一些机械零件的退火，淬火和回火等热处理之用腐蚀性气体在高温下，能损坏硅碳棒金属接头 2. 控制器和电炉中间连接的电源线，熔断器和开关的负载容量需要稍微比电炉的额定功率大一点。当某种气氛含有大于4%的可燃气体时，便属于可燃性上海向北实业出品的气氛炉和管式炉扩展借口齐全非常容易实现功能扩展 一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准；在摇测绝缘时，应使兆欧表保持额定转速。一般为12转/分，当测量物电容量较大时，为了避免指针摆动，可适当提高转速（如13转/分）；被测物表面应擦拭清洁，不得有污物，以免漏电影响测量的准确度。、用兆欧表测量绝缘时，为什么规定摇测时间为1分钟？答：用兆欧表测量绝缘电阻时，一般规定以摇测一分钟后的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后，流过绝缘体的电流（吸收电流）将随时间的增长而逐渐下降。