

德耐热硅钼棒加热箱式电阻炉

产品名称	德耐热硅钼棒加热箱式电阻炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

轻拿轻放以免砸坏电热元件，板等，马弗炉那就要继续烘炉检测各个接线端子是否充分链接热电偶熔断情况工作环境好类别参数1200度使用温度1250度可长期使用温度1200度控制范围为80至1200度测温元件热电偶分度k，测温范围0-1320度元件装位置四周或者四周+底部控温精度 ± 1 度（集成化电 根据烧制样品的不同要求，主要依靠不同的发热元件来确定挑选什么样的炉体。一般1200 以下选用电阻丝，1400 以下基本上用硅碳棒，1400~1800 基本上用硅钼棒。保证窑炉的使用寿命，回转结构为双推板推进，单推板回转，适用于陶瓷粉体，磁性材料，电子陶瓷粉体，碳酸锂，钴酸锂，锰酸锂等的烧成，产品特点:1，多组进气，进气量可调，2使用温度高，蓄热量小，耐急热急冷，不裂缝，不掉渣，保温性能好（节能效果是老式电炉的80%以上 YVT-4机械故障听诊器为新上市产品，在延续YVT-2优良特性基础上增加了新的功能，可满足更多的客户需求，解决现场使用中遇到的多种问题。产品特性：增加带延长线的磁座YVT-4机械故障听诊器|噪音检测仪，新增加了5-1CM的延长线，并配有磁座，利用磁座使探头更好的贴在设备上，更准确的检测出设备异常噪声情况;可用音箱设备代替耳机YVT-4机械故障听诊器|压缩机专用听诊器，可使用耳麦，也可使用匹配同接口的音箱设备，方便现场对疲劳测试的需求性;听力保护功能YVT-4机械故障听诊器从听力保护的出发点，仪器声音在放大的同时也考虑到噪音标准对人耳的伤害。