

脱硫石膏粉状缓凝剂厂家 申辉石膏缓凝剂

产品名称	脱硫石膏粉状缓凝剂厂家 申辉石膏缓凝剂
公司名称	曲周县申辉石膏缓凝剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市丛台区燕庄
联系电话	15103305554 15103305554

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：曲周县申辉石膏缓凝剂有限公司

石膏基厚层防火涂料

石膏基厚层防火涂料适用于钢结构现代建筑中的梁、柱等构件表面，避免火灾对建筑物主体造成破坏，它施工方便、早强快硬、耐火极限高，在施工和火灾中无毒无味，脱硫石膏粉状缓凝剂厂，不产生有害气体，对建设物主体结构起到隔热防火作用，脱硫石膏粉状缓凝剂技术，其技术性能初凝在60~90min，粘结强度大于0.3Mpa，耐火极限不低于3h，(涂层厚度25~30mm)。

石膏缓凝剂使用方法

工程上，将生石灰加大量的水(生石灰质量的2~3倍)熟化成石灰乳，然后经筛网流入储灰池并“陈伏”至少两周，萍乡脱硫石膏粉状缓凝剂，以消除过火石灰的危害，经沉淀除去多余的水分得到的膏状物即为石灰膏。也可将每半米高的生石灰块，淋上适当的水(生石灰量的60%~80%)，经熟化得到的粉状物称为消石灰粉。加水量以消石灰粉略湿、但不成团为宜。石灰的保水性、可塑性好，工程上常被用来改善砂浆的保水性，以克服水泥砂浆保水性差的缺点。石灰凝结硬化速度慢、强度低、耐水性差。石灰的干燥收缩大，因此除粉刷以外，不宜单独使用。

纤维石膏板。将掺有纤维和其他外加剂的建筑石膏料浆，用缠绕、压滤或辊压等方法成型后，经切割、凝固、干燥而成。厚度一般为8~12毫米，与纸面石膏板比，脱硫石膏粉状缓凝剂厂家，其抗弯强度较高，不用护面纸和胶粘剂，但容重较大，用途与纸面石膏板相同。装饰石膏板。将配制的建筑石膏料浆，

浇注在底模带有花纹的模框中，经抹平、凝固、脱模、干燥而成，板厚为10毫米左右。为了提高其吸声效果，还可制成带穿孔和盲孔的板材，常用作天花板和装饰墙面。

脱硫石膏粉状缓凝剂厂家-申辉石膏缓凝剂由曲周县申辉石膏缓凝剂有限公司提供。曲周县申辉石膏缓凝剂有限公司在涂料助剂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，申辉石膏缓凝剂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。