

名科二维码云门禁设备刷卡机

产品名称	名科二维码云门禁设备刷卡机
公司名称	珠海名科电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ZHMKDZ名科 产地:珠海 设备:门禁刷卡机
公司地址	珠海市高新区唐家湾镇金鼎工业园金恒一路9号1栋厂房2层、3层A区（注册地址）
联系电话	4006333661 13536567657

产品详情

二维码云门禁一体机可识别一维码、二维码、IC卡、CPU卡及二代身份证、蓝牙，同时支持密码键盘输入。用户操作简单、可扫描手机二维码、纸质二维码、金属二维码等各种介质二维码。

基本参数	名称	二维码云门禁一体机	
	型号	MKRWM07	MKRWM06
	联网方式	以太网	以太网
	识别方式	二维码/IC卡/身份证/密码键盘	二维码/IC卡/身份证
	WIFI(2.4G)	无	无
	蓝牙(4.0 BLE)	选配	选配
	输出方式	继电器信号	
	主控芯片	x1021芯片 (XBurst 800MHz)	
	操作系统	嵌入式Linux	
	存储容量	脱机用户数（二维码10万，IC卡10万），脱机记录数10万	
	存储内存	128M Flash	
	通讯协议	http、https、MQTT	
	输入输出	两路输入（用于接按钮开门以及门磁）；一路红外防拆报警感应输出；一路继电器输出（可用于控制电锁、闸机等）	
	防拆报警	支持本机报警及信号输出，可实时传送到后台	
扩展通讯接口	可选配韦根输出或485输出		
显示屏	OLED 0.96吋显示屏		

	外观尺寸	86*86*16.5mm
	材质	ABS+钢化玻璃
	重量	200g
二维码 参数	识读二维码种类	QR Code, Data Matrix, PDF417, 汉信码等
	识读一维码种类	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, Code 128C, UCC/EAN-128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix Code, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey 等
	识读精度	7mil
	识别速度	<200毫秒
	识读角度	转角 360°, 仰角 ± 55°, 偏角 ± 55°
	扫描角度	72° (水平), 54° (垂直), 84° (对角)
	识别距离	5-20cm
	二维码支持范围	1024个字符
感应 卡参数	支持读卡类型	支持ISO1443A/ISO1443B协议卡片
	工作频率	13.56MHz
	IC卡读扇区	支持IC卡读扇区 (可选配)
	读卡距离	IC卡: 小于6CM; 身份证: 小于3.5CM
电 气参数	工作电压	DC 6V~25V
	工作电流	180mA(12V供电)
	待机电流	120mA(12V供电)
	音频功放 (选配)	8欧: 1W; 4欧: 3W
	继电器负载能力	1A电流
环 境参数	防水级别	IPX7
	静电等级	空气放电 ± 12KV, 接触放电 ± 6KV (电源需有效接地)
	工作温度	-20°C到60°C
	存储温度	-40°C到80°C
	相对湿度	95% (不凝结)
	环境光照	正午阳光、夜晚微光源