

产品资料SMC576芯光缆交接箱

产品名称	产品资料SMC576芯光缆交接箱
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

产品资料SMC576芯光缆交接箱

光缆交接箱设置在靠近主干光缆路由、进出线方便的地方，并考虑长远的维护便利。光缆交接箱的箱体容量应考虑远期需求，即采用大容量、模块化结构，其配线单元可按满足近期业务进行配置，箱体容量选择需考虑中远期灵活方便地上下光纤，这样将来业务发展时可采用增加模块的方式扩容。2.1工程所用器材必须符合YD-T988-2007通信光缆交接箱，并有厂品质量验收合格证，厂方提交的厂品测试记录。1. 光缆交接箱箱体密封条粘结应平整牢固，没锁开启灵活可靠；箱体开启角度 120°；经涂覆的金属构件其表面涂层附着力牢固，无起皮、掉漆等缺陷。2.光缆交接箱高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻 2000M欧/500V(直流)，箱体间的耐压 300V（直流）。

产品资料SMC576芯光缆交接箱1min应不击穿、无飞狐现象。3.光缆交接箱高压防护接地装置，其地线的截面积 6平方。室内光交接箱防护性能应达到GB4208标准中的IP5要求，室外光缆交接箱防护性能应达到GB4208标准中的IP65级要求。落地式交接箱安装位置的选择，应和交接箱基座、人孔、手孔配套安装。基座高度可根据各地区地势情况而定。一般防雨的高度300mm为宜。3.1交接箱基座距离人孔、手孔一般要求不超过10米，但必须要求铺设镀锌钢管或塑料管，不得采用小通道方式。3.2交接箱基础浇筑：交接箱基础要求为10cm厚、150#的混凝土基础，浇基础前应清理杂物。抱杆式，落地式，楼道，电杆式，电线杆，路边柜，免跳接，无跳接，免跳纤。

产品资料SMC576芯光缆交接箱插片式，盒式，中国电信，中国移动，中国联通，中国广电网络，中国铁路集团，FTTH光纤到户，FTTB光纤入户，FTTX光纤到小区，432芯光缆交接箱，432芯光纤交接箱，432芯光交箱，432芯总光缆交接箱，432芯交接箱，室外432芯光交箱，落地式432芯光纤交接箱，SMC户外432芯交接箱，壁挂式432芯光交箱，432芯光缆交接箱，路边柜432芯光纤交接箱，与市话电缆交接箱类似，光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、熔接、配纤后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。交接箱的使用期是同网络使用期一样，通常约20-25年。选择高品质的室外箱体使其具有高强度、抗冲击、耐腐蚀和具有保温隔热功效可减缓箱内外温度剧烈变化。