

RA-120P日本三丰圆度仪

产品名称	RA-120P日本三丰圆度仪
公司名称	东莞市南城山禾电子测量仪器经营部
价格	100000.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市南城区莞太路胜和路段中兴大厦1303室
联系电话	86-76922322503 13316650555

产品详情

RA-120P日本三丰圆度仪—一体机型 旋转台 旋转精度*1 (0.04+ 6H10000) μ m,H=测量高度(mm)
旋转速度 6rpm 工作直径 150mm 中心范围 \pm 3mm 升降范围 \pm 1 最大探测直径 280mm
最大工件直径 440mm 最大工件重量 20kg
垂直圆柱 位移范围 280mm带有数显刻度 精微进给 粗进给：约30mmrev.微进给：约1mmrev
最大测量高度(OD) 280mm 最大测量高度(ID) 280mm 最大测量深度 100mm使用标准测头时(12AAB681)
水平支臂 位移范围 165mm 粗微进给 精进给：约30mmrev.微进给：约1mmrev. * \pm 3mm摆动
空气补给 空气压力 390kpa(4kgf/cm²) 空气消耗 45升/min 探头与测针 测量范围 \pm 1000 μ m
测量力 70至100mN(7至10gf) 测量方向 双方向切换测头 标准测头(12AAB681) 硬质合金球，1.6mm
满刻度范围(模拟指示范围) — (不提供模拟仪) 数据采样点 1800点/转 可测量截面个数 不大于100
电源供给 100V-240V AC,50/60HZ 电源消耗 40VA最大(不含PC) 尺寸(W \times H \times D) 主装置 610 \times 380 \times 620mm
空气过滤装置 210 \times 130 \times 190mm 重量 主装置 40kg 空气过滤装置 2kg