

三禾防腐玻璃钢离心风机

产品名称	三禾防腐玻璃钢离心风机
公司名称	绍兴上虞三禾风机有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三禾 型号:F4-72/79 产地:浙江上虞
公司地址	上虞区道墟镇肖金村
联系电话	0575-82519444 13357572936

产品详情

三禾风机是FRP玻璃钢离心风机设计、制造、安装与一体的厂家，玻璃钢风机具有耐腐蚀.强度高.大风量.高效能.安装方便经久耐用等优点。

玻璃钢离心风机吸取国外先进技术结合国内使用环境，优化风机整体结构，提高结构强度，使三禾玻璃钢风机安装方便经久耐用。

- 玻璃钢离心叶轮调试采用动平衡与静平衡双重结合，动平衡符合ISO-1940 G2.5等级。

- 玻璃钢离心风机采用双层机座，中间安装高效减震器。震动值符合ISO-2372

4.5等级要求水准以上，大幅降低风机震动提升风机整机使用寿命.

- 玻璃钢离心叶轮引进国外先进技术，优化叶轮制造尺寸与角度，采用（Vinglester）乙烯基酯特级树脂一体成型，使玻璃钢离心叶轮结构刚性.风量风压.强度等同于钢制叶轮，叶轮的自重轻于钢制叶轮，提升风机能效。解决传统玻璃钢叶轮采用玻璃钢包铁等落后工艺。

- 玻璃钢离心风机叶轮轴盘采用分体式结构，全封闭覆盖.安装牢固.拆装检修方便。

- 玻璃钢离心风机采用油浴式轴承箱，保护轴承及轴不受酸碱气体的侵蚀，结合美式皮带轮和进口皮带的应用，延长风机使用寿命，降低故障频率。风机电机与轴承可根据客户需要采用进口或国产品牌。

- 风机外部设有检修口和排污孔，方便叶轮检查与清洗，避免叶轮积垢。

特点：三禾节能玻璃钢离心风机采用优质乙烯基酯树脂和先进的生产工艺，耐防腐功能强，紧凑的叶轮设计结构满足风机的高转速运行。叶片设计风量大，风压高，风叶自重轻，高效能，低噪音，全系标配双层减震台座，可生产耐高温型，整机使用寿命长。公司生产圆形和方形两种规格，可选A式直联式、C式皮带传动、D式联轴器传动、消音箱式，风机具有多项新型专利。

用途：化工、医药、石油、电镀等工矿企业

规格：型号:F4-72/79系列

机型：2.8#-12#

风量：560-87800m/h

风压：240-3300pa

电机：可选永磁、防爆、变频电机