

# 真空隔离闸板阀 真空闸阀 法兰真空闸阀 厂家价格

产品名称	真空隔离闸板阀 真空闸阀 法兰真空闸阀 厂家价格
公司名称	冈野集团有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	浙江温州永嘉瓯北五星工业区
联系电话	86-057767929622 13780160551

## 产品详情

NK系列[真空隔离阀](#)

[NKZ941H/Y,NKZ961H/Y](#)

用途：NK系列真空隔离阀适用于压力 10.0MPA，工作温度 425度（碳钢）， 550度（合金钢），工作介质为水，蒸汽或空气的管路上，作为开闭装置，尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统，超真空隔离密封作用。

结构特点：1，阀盖填料室带有真空结构（见图一），当真空泵经抽气口抽至规定的真空度，便使系统与大气隔离，适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统，起真空隔离密封作用。

2，真空隔离闸板阀闸板采用平行式双闸板结构或楔式单闸板结构，密封可靠，开闭轻便，检修方便。

3，NK系列真空隔离阀性能试验按JB/T6446-91(真空阀门技术条件)标准进行，检测真空隔离阀的漏汽速率和通导能力。4，NK系列真空隔离阀连接形式有法兰，焊接两种，驱动方式有手动和电动。

### 真空闸阀的安装使用

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。