

插入式超声波水表,插入式水表

产品名称	插入式超声波水表,插入式水表
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	2968.00/台
规格参数	远传:RS485 4-20mA 型号:JN-2100 尺寸:360
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

插式超声波水表,插式智能水表要以“速率差法”为基本原理,测定圆钢管内液体流量的仪器。它使用了前沿的多脉冲技术、数据信号智能化处理工艺及改错技术性,使仪表仪器更适应于工业生产现场自然环境,计量检定比较方便、经济发展、**。可以用电池供电开展流量计量饮用水、河流、海面、冷却循环水、化工厂液态、润滑脂等。商品做到水准,可广泛用于原油、化工厂、冶金工业、电力工程、给水排水等行业。

一、插式超声波水表,插式智能水表产品优势:

- 1.功耗低数字化设计。内嵌一节锂离子电池可工作中六年之上,合适无供电系统的应用当场。
- 2.瓷器感应器,选用高韧性绝缘陶瓷的超声波感应器,高操作温度160,为我司技术性。
- 3.日常维护作用。响应式感应器,拆换感应器不受影响测量准确度。
- 4.具备双路模拟量输入口,可以实现热(冷)量**测量及环境温度、工作压力、液位仪等信号的键入。

二、性能指标:

- 1.管经范畴:(管道式)DN50~3000、(分离式)DN50~6000;
- 2.流动速度范畴:0.01~12(m/s);
- 3.**度:1.0%;
- 4.脉冲信号:4~20mA(二进制)、M-Bus、RS-485、GSM;
- 5.显示:8位数据 24提示符;

6. 键盘：手动式功能键、感应线圈键；

7.**测量作用：瞬时流量、流动速度、正总计总流量、负总计蒸汽流量计、总计使用时间、网络信号；

8.工作中开关电源：充电电池(3.6V上班时间6年及以上)、可选择DC12V或AC220V；

9.感应器管道材料：不锈钢板或碳素钢；

10.防水等级：IP67、(转化器)IP65、(感应器)IP68；