

# SD61Y-P54100V P54170V 水压试验堵阀 供应电厂堵阀 堵阀 厂家 价格

产品名称	SD61Y-P54100V P54170V 水压试验堵阀 供应电厂堵阀 堵阀 厂家 价格
公司名称	冈野集团有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	
公司地址	浙江温州永嘉瓯北五星工业区
联系电话	86-057767929622 13780160551

## 产品详情

水压试验堵阀, [SD61HY-320 200 250](#), [SD61Y-P54100V P54170V](#) 用途 安装在300MW、600MW锅炉过热器出口、再热器入口、出口蒸汽管道上，作为进行水压试验进的隔离装置。采用无传动装置方式，水压后拆除内部堵板，装入导流套，作为管道使用，下次水压时可再装入堵板。 [水压试验堵阀](#)结构特点

- 1、阀门压力等级按等于或高于设计压力和设计温度选取。
- 2、阀门按E101、ANSIB16.25JB/T6903、JB/T6440、JB/T6902、JB/T6439、JB/T3595等相关标准设计、选材、制造、检验及验收。
- 3、可采用无传动装置方式和蜗轮传动方式两种（见图示）。
- 4、采用压力自紧式密封结构和螺栓连接阀盖结构两种形式，两端支管为焊接连接。
- 5、采用平面O型圈密封，阀座采用不锈钢堆焊而成。
- 6、对采用无传动装置方式，水压试验时装入堵板，水压试验后取出堵板可以进行多次水压试验。
- 7、堵板密封可通过调节支撑板上端的调节螺钉进行调节，以达到密封目的。安装说明 1、阀门安装必须按阀体注射箭头方向进行安装，对采用无传转动装置方式，水压试验后取出堵板，O型密封圈应妥善保存。若采用蜗轮传动方式，则水压试验后无需拆除内部结构。 2、水压试验水温为20-70 。 3、阀门与管道采用对口焊接时，阀体进出口与接管口径应取得一致。若阀门接口管道材料不相容，则需焊接过渡段。

性能参数:

以上是[水压试验堵阀](#)

的详细信

息，如果您对水压

试验堵阀的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取[水压试验堵阀](#)的最新信息。