

Q347 型偏心半球阀 偏心半球阀一台多少钱 偏心半球阀厂家价格

产品名称	Q347 型偏心半球阀 偏心半球阀一台多少钱 偏心半球阀厂家价格
公司名称	冈野集团有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	浙江温州永嘉瓯北五星工业区
联系电话	86-057767929622 13780160551

产品详情

【产品用途】

Q347 型 PN16、PN25 偏心半球阀利用偏心阀体，偏心球体和阀座，阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心，关闭过程中越关越紧，完全达到良好的密封目的。阀门的球体和阀座完全脱离，消除了密封圈的磨损，克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题，非金属弹性材料被嵌入金属座中，阀座金属面受到良好的保护。本产品特别适用于钢铁业，铝业，纤维，微小固体颗粒，纸浆，煤灰，石油气等介质。

【产品特点】

- 1、其结构采用偏心契紧原理通过传动机构达到闸紧、调节、关闭的目的，密封副是金属面环带硬面接触密封，双偏心结构在开启时阀芯位于藏球室内，流通截面大，且阀门不被冲刷，关闭时阀芯不被冲刷，开启时阀芯球面沿阀座渐进，有效地切除结垢障碍，实现可靠密封。它对两相混流易结垢固体析出的混流输送特别有效
- 2、阀门的半球用双金属，母材上堆焊不同的合金，阀座也作相应堆焊经特殊的处理，密封面组合成防腐、耐磨、高强度等各种类型，满足不同场合需求
- 3、密封严密、输送有害气体可达零泄露
- 4、密封副的阀芯留有补偿量、当阀做磨损后，关闭时再转动少许，任能可靠密封，延长了使用寿命。此外，用户将压紧螺母拧掉，调整或更换后阀座仍可用，避免了阀门密封失效后，整台报废的弊端

因堆焊不同合金（或组合球）双金属密封副的选配可以用于耐磨、耐腐蚀、耐高温且要求严格密封的工

况

- 1、通用阀：规格型号DN40 - 1600。适用于污水处理、纸浆、城市采暖供热等要求严紧的场合
- 2、油化工专用阀：规格DN40 - 1600。适用于原油、重油等各类油品、化工行业弱腐蚀、二相混流介质
- 3、煤气专用阀：规格DN40 - 1600。适用于煤气、天然气、液化气的输送控制
- 4、料浆专用阀：规格DN40 - 1600。适用于液态、固态两相混流或液态输送中化学反应有结晶析出或结垢的工业管道输送
- 5、煤粉灰渣专用阀：规格DN40 - 1600。适用于电厂、水力除渣或气态输送管道的控制

【执行标准】

设计：GB12237 - 89

法兰连接：GB/T17241.6 - 1998、GB/T9115（钢制）

结构长度：GB12221 - 89

【主要零件材料】

名称	材质
阀体	QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti
阀轴	2Cr13、1Cr13
阀瓣	合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢
阀座	合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢
轴承	铝青铜、FZ - 1复合材料
填料	聚四氟乙烯、柔性石墨

【性能参数】

--	--	--	--	--	--

公称压力 (Mpa)	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0
公称通径 (mm)	40 - 1600	40 - 1600	40 - 1200	40 - 600	40 - 600
密封试验压力 (Mpa)	0.66	1.1	1.76	2.75	4.4
壳体试验压力 (Mpa)	0.9	1.5	2.4	3.75	6.0
适用温度 ()	- 29 ~ 300、 - 29 ~ 425、 - 29 ~ 540				
适用介质	清水、海水、污水、酸碱等液体、料浆、蒸汽、燃气、油类				
驱动方式	手动、电动、气动				
连接形式	法兰连接、对夹连接				
安装方式	立式安装、卧式安装				

主要外形和连接尺寸

公称压力 PN/Mpa	公称通径 DN/mm	尺寸 (mm)							
		L	D	K	d	f	C	Z- ϕ d	H
1.6	40	165	150	110	85	3	16	4- ϕ 18	
	50	178	165	125	100				
	65	190	185	145	120		18		280
	80	203	200	160	135		20	8- ϕ 18	320
	100	229	220	180	155		22	370	
	125	254	250	210	185		24	430	
	150	267	285	240	210		26	8- ϕ 23	510
	200	292	340	295	265	30	12 ϕ -23	600	
	250	330	405	355	320	4	30	12- ϕ 26	690
	300	502	460	410	375		760		
	350	572	520	470	435		34	16- ϕ 26	830
	400	610	580	525	485		36	16- ϕ 30	925
	450	660	640	585	545		40	20- ϕ 30	1025
	500	700	715	650	608	44	20- ϕ 34	1120	
	600	813	840	770	718	5	48	20- ϕ 36	1210

EQ340H EQ340Y-10 C (WCB/304/316)

公称压力 PN/Mpa	公称通径 DN/mm	尺寸 (mm)							
		L	D	K	d	f	C	Z- ϕ d	H
1.6	40	165	150	110	85	3	16	4- ϕ 18	
	50	178	165	125	100				
	65	190	185	145	120		18		280
	80	203	200	160	135		20	8- ϕ 18	320
	100	229	220	180	155			370	

125	254	250	210	185		22		430
150	267	285	240	210		24	8- Ć 23	510
200	292	340	295	265		26	12 Ć -23	600
250	330	405	355	320		30	12- Ć 26	690
300	502	460	410	375	4			760
350	572	520	470	435		34	16- Ć 26	830
400	610	580	525	485		36	16- Ć 30	925
450	660	640	585	545		40	20- Ć 30	1025
500	700	715	650	608		44	20- Ć 34	1120
600	813	840	770	718	5	48	20- Ć 36	1210