

界面张力仪 水分测定仪 普惠

产品名称	界面张力仪 水分测定仪 普惠
公司名称	承德普惠检测设备制造有限责任公司
价格	7500.00/台
规格参数	类型:水分测定仪 品牌:普惠 型号:JZY-180
公司地址	承德市开发区东区联创计控设备有限公司办公楼
联系电话	86-03142262699 13932447177

产品详情

类型	水分测定仪	品牌	普惠
型号	JZY-180	测量范围	0-180mN/m
可测样品状态	液体	重复性误差	0
外形尺寸	240 × 270 × 325 (mm)	适用范围	用它可以迅速、准确地测出各种液体的表面、界面张力值。

jzy-180型界面张力仪是一种用物理方法代替化学方法简单易行的测试仪器，用它可以迅速、准确地测出各种液体的表面、界面张力值。在水力、电力部门用来测试电业用油的表面、界面张力值，以加强对绝缘油质的监督；在石油、化工、科研和教育部门该仪器也都得到广泛的应用。

该仪器主要由扭力丝、铂金环、试样托架、刻度盘、游标指针、支架、杠杆架、微调蜗轮副、测试蜗轮副、试样支架等关键件组成。操作时通过测试蜗轮副的旋转对扭力丝施加扭力，并使该扭力与液体液面接触的铂金环对液体的表面张力平衡，当扭力丝的扭力继续增大，被测液体表面被拉破时，扭力丝扭转的角度，在刻度盘上的游标指示出来的值，就是张力值，用m表示，单位：mn/m表示。最后m值乘以校正因子f，即得出液体实测的表面张力值和界面张力值。

本产品执行jb/t9388—2002《界面张力仪技术条件》、iso1409—1995《塑料、橡胶、聚合物分散体和胶乳表面张力的测定》、sh/t1156-95《合成乳胶表面张力测定法》。

主要技术参数：

、 测量范围：0 ~ 180mn/m

、 读数精度：0.1mn/m

、 铂金环r9.55铂丝r0.3

、 外形尺寸:240 × 270 × 325 (mm)

、 仪器净重：4.3kg