

公母对插式接线端子

产品名称	公母对插式接线端子
公司名称	南京思聪电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市马台街70号新联创业园1号楼302
联系电话	86-02586225068 13815879759

产品详情

1、 材质:塑胶: PA66热变形温度为280 ° C;

PA66热变形温度为245-255 °

PPS热变形温度260 ° C

端子(方扣): 黄铜 磷青铜 铜车件

弹片: 不锈钢 磷青铜

螺丝: 铁材(表面硬度为HRC60-62中心硬度为HRC4)

一般规为: M2; M2.5; M2.6; M3

2、 电镀

螺丝: Cu400 u " +Ni200 u " 或Cu80 u " +Ni60 u+Sn200u

端子: Cu40 u " +Ni80 u " +Sn200 u

方扣 : Cu40 u " +Ni160u

3、 间距:2.5mm、 3.5mm、 5.0mm、 7.0mm、 7.5、 10.0

3.81mm、 5.08mm、 7.62mm、 10.16

4、 额定电压(Voltage rating): 125--600VAC

5、额定电流(Current) : 5-120A

6、接触阻抗(Contact resistance) : 20m

7、绝缘阻抗(Insulation resistance) : 5000 M /1000VAC, 李

1000 M or more at 500VDC

8、耐高压(Withstanding Voltage) : 1500Vac/60 sec; 2000VAC/60 sec

9、适用线规(Wire range): 10-26AWG

10、扭力(Torque): /M2.5

/M2

10 / M3.5 18 /

M4

11、工作环境(Operating temperature): -30 ° C to +120 ° C