

常见的玻纤胶带的特性及应用

产品名称	常见的玻纤胶带的特性及应用
公司名称	广州立群网络服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伟一 产地:广东
公司地址	广州市番禺区大龙街市莲路沙涌村段70号304 (注册地址)
联系电话	020-31703557 13533714552

产品详情

玻纤胶带选用玻璃纤维网格纱作为基材，以热熔型压敏粘合剂作粘结层，经过精密涂布而成。玻纤胶带是加强型单向纤维胶带，具备高粘性和长期保持力。同时玻璃纤维强化提供很高的拉伸强度并可防摩擦防刮，防潮。专门配置的高性能粘胶粘层可确保在绝大部分材料上有合适的粘性。

玻纤胶带特性：

- 1.初粘力强，持粘性高，包装效果且不易松脱，使用无残留纤维胶带。
- 2.很高的拉伸强度，防摩擦防刮，防潮，具有高度的耐磨性能及抗潮湿性能。
- 3.透明度高，胶带绝不脱胶且表面上不会胶渍或产生色变。

玻纤胶带应用：

广泛应用于冰箱、空调、家电电器行业的固定等，包装捆扎固定，重型封箱胶带，管道捆扎固定，纸箱重型包装，冰箱玻璃纤维胶带，玻璃纤维固定胶带，强力单面胶，封箱纤维胶带，冰箱固定胶带，电器固定胶带，玻璃固定胶带，耐磨纤维胶带。同时广泛用于家具，木材，钢铁，船舶，机械，电器等行业的重包装，部件固定或捆扎，防腐防水行业的包扎，密封以驻电子绝缘粘结、定位等。

贮存方法：

建议置放于干燥的地方。防止包装破损。避免和挥发性溶剂堆放在一起。存储温度在4~26℃，湿度40%~50%，轮换放置库存。