

下送风机房加湿器ZH20

产品名称	下送风机房加湿器ZH20
公司名称	鼎盛国际发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	昆山市朝阳西路126-2号
联系电话	0512-88962281 13913271407

产品详情

下送风机房加湿器ZH20 名称：下送风机房加湿器 型号：ZH20

ZH-X下送风机房专用加湿器 ZH-X湿膜柜式下送风加湿器是机房与档案室/实验室/电子车间加湿的最佳方式，ZH-X系列专用加湿器，运用单片微电脑控制技术，软硬件冗余和容错设计，功能模块化设计，可选配光谱氧化杀菌净化单元，同时使设备运行更可靠，功能更强大，使用更简单。ZH-X系列加湿器是一款广泛适用于计算机机房、实验室、档案室、博物馆、图书馆、办公室、健身房、阅览室、电子精密加工车间等商业及工业领域的加湿净化设备。它完美结合了自然蒸发加湿的纯净、节能和净化机的除尘、除菌、除异味等诸多特性。全新的设计使设备结构更为合理，实现了多功能设备的小型化。超大容量的内置水箱令使用更方便。功能特点：|

采用瑞典蒙特进口湿膜，对水质无特殊要求，无“白粉”污染|

配有湿度控制系统，湿度可调范围在00-99%|湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度|

具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制|

带LCD液晶显示的中文面板，实现了设备操作及运行的可见性|

可选装远程监控系统,配置485通信端口连接设计|标配传感精确的声光漏水报警控制|

自动上水式标配水箱自动清洗功能、湿膜介质进行自我清洗功能|

自动缺水保护功能,水泵的运行受水箱水位传感器控制|可选配光谱氧化杀菌净化单元、电子净化单元|

双电磁阀保护，常开常闭配合使用|低温防结露保护单元，风机节能自控调节系统|

上送风与下送风多种送风模式，也可管道式集中送风 技术参数 设备型号 ZH-X10 ZH-X20

ZH-X30 电源 220V 50Hz 输入功率 (W) 500 1000 1500 噪声 dB(A) 52-56 52-56 52-56

处理风量 (m3/h) 3200 6400 9600 尺寸(mm) 700 × 580 × 1850 1100 × 580 × 1850 1650 × 580 × 1850 重量 (kg)

82 138 225 加湿量kg/h 8-10 15-20 30-40 适用空间 (m2) 100-200 200-300 300-600 水箱 内置

加水方式 自动加水 颜色 (可选) 索尼灰/象牙白/黑砂纹 计算机联网接口 485 鼎

盛国际发展有限公司代理产品有:CJS系列除湿加湿一体机、ZH系列柜式湿膜加湿机、ZH-

X系列柜式下送风湿膜加湿机 量大特优 欢迎前来订购