

双组份聚硫密封胶膏 南阳聚硫密封胶 桥梁用

产品名称	双组份聚硫密封胶膏 南阳聚硫密封胶 桥梁用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

界面用电吹风将表面水份吹干。涂胶前变形缝处理1、基层处理完毕的变形缝用空压机将缝内的尘土与余渣吹净。2、对变形缝两侧非密封区，施工前在其两边10mm处贴上20~30mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

双组份聚硫密封胶，是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。

耐候性好，耐油性好，耐生物老化，价格低廉。产品施工:基础处理:粘性表面必须处理整齐(手持式切割机、砂轮、钢丝刷等)，使涂层表面于固体结构层。关节表面必须完全干燥、清洁、无霜，所有的表面灰尘和水泥浆液必须被清洁和清洁。

具体做法如下:双组分聚硫密封膏将双组分聚硫密封膏A，B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上(地板砖要求60公分见方的最佳)，按说明书给定的配合比，混合比例A:B=100:10~100:14(比)，将两个组份混合均匀，即可使用，在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户。

3、将A膏与B膏按比例充分搅拌混匀，A膏：B膏=10:0.8~1.2(根据季节调节B膏的用量、夏季偏少，冬季偏多)4、把搅拌均匀的密封胶用灰刀或胶填入已清理好的缝内并压实，然后再用腻子刀沿胶带方向把胶刮平，施完胶后应在较短的时间内刮平，表面要求平整无缺陷，在胶未表干前小心将胶带撕去。

非下垂双组份聚硫密封膏对水泥、钢铁、玻璃、木材、tianran石材等都有的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的非下垂双组份聚硫密封胶(膏)，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。

要除去被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物（双组份聚硫密封胶不粘塑料和油污，可用手提切割机，砂轮，钢刷等工具作业），用吹风机吹干净杂物，使涂胶面牢固的结构层，接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。