

聚氨酯填缝密封胶 渭南聚硫密封胶 路面嵌缝用

产品名称	聚氨酯填缝密封胶 渭南聚硫密封胶 路面嵌缝用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

产品特点无溶剂，，绿色环保；单组分，不流淌，施工方便；与多种基材有良好的粘接性；对基材无腐蚀，体积无收缩；低模量，高延伸率，耐刺穿，耐疲劳，不霉变，耐油性能优良;耐生物老化等。施工：
1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,保证被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。

三、把箱内1桶白色密封胶A组份对1袋黑色B组份的比例对好，充分搅拌均匀。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=10:1四、把搅拌好的密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用10cm宽腻子刀把胶刮平。

聚硫密封胶价格一般按公斤（千克）计算，需求量大的客户一般就按吨计算。2）1吨大概可以涂抹100平方米。二、施工：1.用钢刷和毛刷仔细清理粘接面，做到无灰尘、无附着物，并擦去油污，保证粘接面干燥清洁。

涂双组分聚硫密封膏时,用灰刀将配制好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层，然后再将双组分聚硫密封膏嵌入缝道中间并达到规定厚度，对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时，可将拌好的双组分聚硫密封膏装入施工胶再打入施工部位内。

(表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。) ，聚硫密封膏按长率和模量分为A类和B类A类：指高模量低伸长率的聚硫密封膏。B类：指高伸长率低模量的聚硫密封膏。聚硫密封膏型别按流变性分为N型和L型N型：指用于立缝或斜缝而不塌落的非下垂型L型：指用于水平接缝能自动流平形成光滑平正面的自流平型。

注意聚氨酯密封胶周化前的保护，避免在充分固化前受外力损坏。聚氨酯密封胶表干时间为24小时内，但达到80%强度须在7天后。4、清理工具：施工结束后，应及时清洗工具。聚氨酯密封胶产品技术性能

一、配合物的性能:非下垂型和自流平型，高伸长，低模量的聚氨酯密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体

。