

双组份自流平聚硫密封胶 茂名聚硫密封胶 机场跑道用

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 双组份自流平聚硫密封胶 茂名聚硫密封胶 机场跑道用 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 8.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

密封胶的制作工艺较为简单,不需预成型,可有效地控制胶浆的硫化速度,大大密封胶的保存期,以适应施工需要。应用密封胶,可以把普通的平口或企口混凝土管道作成柔性接口,配以砂石基础,与刚性接口工艺相比,可使施工速度50%,而与承插口管胶圈接口施工工艺相比,可大幅度工程造价,经济效益显著。

(注:因气候不同B组份应冬季多、夏季少) A:B=100:8-12,用前应先做小试。4、把搅拌好的聚硫密封胶用灰刀或挤胶qiang填入缝内压实填满,再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。5、施平胶后把防护带取下即可,24小时内应避免水冲雨淋。

混合时应防止气泡混入,涂膏时应防止气泡混入,压实,填平密封处.双组份聚硫密封胶工如下:1、本双组份聚硫密封胶可以用于被密封物体表面的处理:施工前要除去被粘表面的油污、附着物、灰尘等杂物,保证被粘表面干燥、平整、以防止粘接不良。

3、由于本工程变形缝深度为3cm,注胶时可一次成型。5.6涂胶中胶体连接工艺如若一条变形缝不能一次性注胶完毕,则第二次注胶采用以下两种:干式连接和湿式连接。1、两次涂胶施工时间间隔不超过8小时,一般采用湿式连接,湿式连接对胶体接头无特殊要求,可连续涂胶施工。

根据毒性分级属级。7、气密性好:聚硫密封胶不但有良好的弹性,而且它的气密性在弹性密封胶中也是最好的。目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为基础配制成的常温硫化双组份密封胶,它可在连续伸缩、振动及温度变货下保持良好的耐久性、气密性和防水性。

遇水止水胶可以在中固化。固化时间取决于温度和湿度。温度越高或湿度越大,固化时间越短。表面硬化(指触干燥)后即可进行下一次混凝土浇筑。环保具有良好的耐化学品性能,可以耐、盐水、碳酸钠

、等化学物品；可与饮水、安全、，属环保型产品。

聚氨酯密封胶型号不同的，施工的也是不一样的了，具体的要看下面这些的：1、被密封表面的处理，聚氨酯密封胶施工前要除去被粘表面的油污、附着物、灰尘等杂物，保证被粘表面干燥、平整，以防止粘接不良。2、填充背衬材料，按设计要求，向接缝内填充背衬材料。