

## ab双组份聚硫密封胶 乐山聚硫密封胶 水利工程用

产品名称	ab双组份聚硫密封胶 乐山聚硫密封胶 水利工程用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

适用于水厂、游泳池、蓄水池、电站、拦水坝、污水处理工程及供排水等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶.河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶的使用优势：河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶在使用中一次固化成型,无收缩变形现象,抗渗漏水的性能。

(表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。) ，聚硫密封膏按长率和模量分为A类和B类A类：指高模量低伸长率的聚硫密封膏。B类：指高伸长率低模量的聚硫密封膏。聚硫密封膏型别按流变性分为N型和L型N型：指用于立缝或斜缝而不塌落的非下垂型L型：指用于水平接缝能自动流平形成光滑平正面的自流平型。

5、雨天不能施工，施胶后24小时内应避免水冲和雨淋（时间 24小时，28天后方可试水）。6、配制好的胶应在2小时内用完，避免因固化而造成浪费。此外两者还有着几乎相同的产品特性:优良的耐磨性、低温性，性能可调节范围较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。

总之双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。

双组份聚硫密封胶的主要生产原料为液态橡胶,并同时添加多种化学助剂对其进行改良，使其本身具有良好的粘结性和回弹性，也正是利用了这些特点，使得AB双组份聚硫密封胶在工程施工缝防水止水这块起到至关重要的作用，在混凝土冷缩变化时，密封胶会随着伸缩缝的变大而伸长，伸缩缝的变小而压缩，其粘结性强的特点又保证。

双组分聚硫密封膏的配制：双组分聚硫密封膏把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。人工搅拌时间不少于9分钟，用手提电钻搅拌不少于6分钟，以采用机械搅拌为宜，搅拌时间宜长不宜短，以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。

五、把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。）六、配置好的密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。双组份聚硫密封胶也叫做双组份聚硫建筑密封胶，双组份聚硫密封膏。