Grundfos苏州格兰富带超级涡流叶轮

产品名称	Grundfos苏州格兰富带超级涡流叶轮
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:SEV.80.80.76 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

SEV65.80.40.2.51D

格兰富的SEV和SE1水泵技术上非常先进,专门设计用于处理市政行业、公用事业、和工业应用中产生的废水,工艺水以及原污水。水泵配有信号传感器,能够随时监测水泵的状态。

即使在恶劣的情况下,重载污水泵都能常年无故障运行。这些泵既可以潜水安装也可以干式安装,并且无需电机冷却;在任何情况下,都能非常可靠的运行且容易维修。

高效的单通道叶轮或超级涡流叶轮,可以让尺寸大到100mm的固体自由通过。这大幅减少了堵塞的危险和故障停机时间,降低了维修和运行费用。

独特的无液电机冷却

监督的定子室将多余的热量传导到泵壳中的泵送液体。这使泵能在部分潜水或干式安装的情况下连续运行。无需冷却液。

独特的电缆入口

内充聚氨酯的不锈钢电缆接头提供了密封的电缆入口。它完全消除了水沿着电缆进入电机的危险。

格兰富超级涡流叶轮泵

独特的叶轮设计

格兰富超级涡流叶轮的设计的确是的。特殊的叶片保证泵的高效率和的排气性能,同时防止堵塞或者卡阻。根据泵型不同,超级涡流叶轮允许自由通过尺寸分别为65mm,80mm,100mm的固体。

格兰富带超级涡流叶轮的SEV泵是处理磨损性液体,含气体的污泥,含大量固体或含纤维物的介质的理想选择。

流量 20-200m/H 扬程40米

操作条件

格兰富SEV和SE1泵适用于连续潜水允许,液位只需要淹没泵壳即可;或者用于干式安装,无需电机冷却装置。

泵送液体高温度:40

短时间内,多一小时,允许达到60 (于非防爆型号)

环境温度极限:40

大淹没深度:20mm

水泵启动频率不得超过每小时20次启/停。