

怀化 JRK无溶剂防腐涂料 抗弯性、耐久性、耐磨性性能均优

产品名称	怀化 JRK无溶剂防腐涂料 抗弯性、耐久性、耐磨性性能均优
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 附着力:2Mpa 颜色:可调
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

JRK 三防一体化弹性防水防腐涂料

JRK 三防一体化弹性防水防有哪些成分？

JRK 三防一体化弹性防水防，能防水、防锈、防潮神器

JRK 三防一体化弹性防水防，它能够使混凝土抵挡外界物质的入侵，从而安全运转。JRK 三防一体化弹性防水防是一种的能够耐高温低温的漆，使用的时候可以用刷子也可以用机器喷，将它喷在你想喷的地方，凝固之后变成透明的一层，能够起到保护膜的作用，能够起到不止三防的作用，下面介绍一下三防漆作用有些什么。

使用过JRK 三防一体化弹性防水防具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。

湿气、具破坏性的主要因素。过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。

污染物具有一样的破坏力。它们会导致与湿气侵蚀造成的同等结果--混凝土衰坏、腐蚀导体甚至造成无可挽回的短路。常于电气系统中发现的污染物，可能是由制程中残留下来的化学物质。这些污染物举例来说有助熔剂、溶剂离型剂、金属粒及记号墨水等。也有主要污染群为人为经手时不慎造成的，如人体油脂、指印、化妆品及食物残垢。操作环境中亦有许多污染物，如盐类喷雾、沙土、燃料、酸、及其它腐蚀性的蒸气及霉菌。

将JRK 三防一体化弹性防水防上，当可能受到操作环境不利因素影响时，可以降低或消除电子操作性能

衰退状况。若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间,比如大于产品的使用期限,便可视为已达其涂覆目的。

RK 三防一体化弹性防水防腐涂料保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,使用过RK 三防一体化弹性防水防腐涂料具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。

腐蚀具破坏性的主要因素。过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。

而在印刷电路板上随便找到的几百种污染物具有一样的破坏力。它们会导致与湿气侵蚀造成的同等结果--电子衰坏、腐蚀导体甚至造成无可挽回的短路。常于电气系统中发现的污染物,可能是由制程中残留下来的化学物质。这些污染物举例来说有助熔剂、溶剂离型剂、金属粒及记号墨水等。也有主要污染群为人为经手时不慎造成的,如人体油脂、指印、化妆品及食物残垢。操作环境中亦有许多污染物,如盐类喷雾、沙土、燃料、酸、及其它腐蚀性的蒸气及霉菌。