

双组份聚硫密封胶 海南聚硫密封胶 污水厂用

产品名称	双组份聚硫密封胶 海南聚硫密封胶 污水厂用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

不同厂家生产的产品性能略有区别，对混凝土界面适应性和材料本身的控制条件也不尽相同，选定材料后应按照材料使用说明要求进行施工，并接受其技术指导。材料进厂后要及时将材料的合格证、材质证明及时上报监理并申请对材料进行复检，对不合格的产品决不允许使用，在监理人的下将之清理出场。

2、耐水性：PG321聚硫密封胶对海水、自来水、蒸馏水的作用是的，相比之下对海水(含盐)的重量变化极小。3、耐酸、碱性能：PG321聚硫密封胶不耐浓酸、碱。4、耐热老化性能：PG321聚硫密封胶热老化性能很好，可长期在-40 ~ 120 的条件下工作。

遇水止水胶是一种遇水、单液、弹性密封胶。它以聚氨酯的预体为基础、含有特殊接枝的尿烷。具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积止水的双重密封止水机理，适用于混凝土施工缝防水和各类预埋构件的防渗漏。

因此使用率产品必须严格认真按本施工指南进行施工。3、施胶嵌缝：将聚氨酯密封胶A组份和B组份严格按照规定比例称量，将两组份混合搅拌5分钟，搅拌好的料必须色翠均匀，不得发花。否则会造成局部固化不完全而影响，达不到fangshui密封效果。

6、变形缝密封胶施工控制1、密封胶使用前检验：密封胶胶体应细缝光亮、无异物、无结团结皮现象，必要时可先涂试验段进行检验。2、施胶完毕的变形缝，胶层表面应无裂缝和气泡，表面平整光滑，涂胶饱满且无脱胶和漏胶现象，胶体颜色均匀一致。

5.2涂胶前变形缝处理1、基层处理完毕的变形缝用空压机将缝内的尘土与余渣吹净。（注：基面上底涂必须表干后方可注胶，否则将严重影响粘结。该产品易挥发，两组分单独包装，在密封情况下贮存期为一年，混合后的底涂要求一次用完。

聚硫密封胶目前建筑使用的密封胶中，大部分是双组份聚硫密封胶。双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体，所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。双组份聚硫密封胶为双组份膏状物，两组份有明显色差，便于混合均匀。