

# 双组份聚硫防水密封胶 哈尔滨聚硫密封胶 广场用

产品名称	双组份聚硫防水密封胶 哈尔滨聚硫密封胶 广场用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

四、把箱内1桶白色聚硫胶与1袋黑色固化剂充分搅拌均匀，直到无色差为止。A:B=100:8-12，用前应先做小试。五、把搅拌好的聚硫建筑密封膏用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 250px宽腻子刀把胶刮平。

夏天施工时，温度较高，双组份聚硫建筑密封胶就凝固的时间就快一些，冬天施工时，温度较低，凝固的就稍微慢一些，在北方双组份聚硫建筑密封胶的寿命可达140年，在南方可达98年。在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后，就可以使用了。

耐候性好，耐油性好，耐生物老化，价格低廉。产品施工:基础处理:粘性表面必须处理整齐(手持式切割机、砂轮、钢丝刷等)，使涂层表面于固体结构层。关节表面必须完全干燥、清洁、无霜，所有的表面灰尘和水泥浆液必须被清洁和清洁。

使用寿命长，具有卓月的防渗漏粘接密封性能。二、聚硫建筑密封膏使用前建筑物必须保持干燥、干净、无油污。三、聚硫建筑密封膏在施工时应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

密封胶的制作工艺较为简单，不需预成型，可有效地控制胶浆的硫化速度，大大密封胶的保存期，以适应施工需要。应用密封胶，可以把普通的平口或企口混凝土管道作成柔性接口,配以砂石基础，与刚性接口工艺相比，可使施工速度50%，而与承插口管胶圈接口施工工艺相比，可大幅度工程造价，经济效益显著。

聚氨脂密封膏组成聚氨酯密封膏属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅状聚氨酯

预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

使用时的温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。2、使用时，密封材料的宽深比例要适当。3、聚硫建筑密封膏（胶）贮存时要避免太阳直晒，宜阴凉干燥处；在5 ~ 26 温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。