

# 河池生活污水处理设备

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 河池生活污水处理设备                     |
| 公司名称 | 潍坊鲁昌环保设备有限公司                   |
| 价格   | 13100.00/套                     |
| 规格参数 | 品牌:鲁昌<br>型号:环保设备<br>产地:山东潍坊    |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602 |
| 联系电话 | 18953629577 18953629577        |

## 产品详情

河池生活污水处理设备每日报价的构造

### 1、填料

该填料选用特制塑料和树脂组成，结构科学、新颖、填料比表面积达1000m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>，比重轻0.97g/cm<sup>3</sup>，不堵塞、易挂膜。

该填料是由纤细球体，网络外壳和通心多孔柱体组成的球形填料，只须直接投加、不须固定、难降解物质去除效果好，氮、磷、硫化物去除效率高，无剩余污泥产生。

## 2、曝气

采用中心廊道式曝气，曝气管设置在池的中间。在曝气时，空气能带动水向两边循环，形成二个环流。

罐体为圆形，因此无死角。其气孔小，不易堵塞，调整与更换方便。氧的转移率大于18%，比一般曝气头高2—3倍。

## 3、管道

设备所有管道均采用UPVC管，管道间联接用UPVC粘接剂粘接。

## 4、格栅

格栅选用不锈钢制造，栅条间距为2mm，不易堵塞，分离效果好等特点。

河池生活污水处理设备每日报价基础安装、使用、维护

1、基础：设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须

大于4T/M<sup>2</sup>，也同时要求水平、平整。

设备埋设在地坪以下，基础标必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。为提防设备上浮，基础应预埋抗浮环。

2、安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接好管道。设备就位后，应用绷带把设备和基础上的抗浮环联接，以防设备上浮。

3、在设备中注入污水，检查各管道有无渗漏，若无则在基础内注入清水至30厘米-50厘米，即在箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控柜控制线与水泵接通，电控柜与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

4、调试：污水泵按额定流通量把污水抽入设备内，启动风机进行曝气，每天观察接触池内填料情况，如填料上长出橙色或黄色的一层膜，这一过程一般要7-15天。如是工业有机废水，好先用生活污水培养好生物膜后，再逐渐引入工业污水进行生物膜驯化。

5、设备维护保养：设备必须建立一套定期保养制度。主要易损部件是风机与水泵，风机转向不能反。一旦污水进入风机，必须清理，更换机油后方能使用。风机启动前必须注意空气闸门是否打开。风机每运行10000小时必须保养一次。水泵每运行5000-8000小时必须保养一次。

