

## PG321双组份聚硫密封胶膏 天津聚硫密封胶 地铁工程用

产品名称	PG321双组份聚硫密封胶膏 天津聚硫密封胶 地铁工程用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

3分类一般为可硫化型。自流平双组份聚硫密封胶(膏)广泛用于土木建筑、汽车制造等行业作为嵌缝、密封材料，还常用于各类油箱、燃料罐、机械、复合玻璃的密封。4应用自流平双组份聚硫密封胶(膏)适用于中空玻璃密封、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程(如、洞涵)、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。

3、涂胶前先在涂胶面上刷界面剂，然后手工涂胶一层并反复后才可用注胶枪注射涂胶。4、混合后的密封胶要确保在要求时间内使用完，过期的胶材不能再使用，否则严重影响密封。5、涂胶中要注意从一个方向进行，并保证胶层密实，避免出现气泡和缺胶现象。

(表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。) ，聚硫密封膏按长率和模量分为A类和B类A类：指高模量低伸长率的聚硫密封膏。B类：指高伸长率低模量的聚硫密封膏。聚硫密封膏型别按流变性分为N型和L型N型：指用于立缝或斜缝而不塌落的非下垂型L型：指用于水平接缝能自动流平形成光滑平正面的自流平型。

再用腻子刀把胶刮平防止起泡混入。5、施工结束后把缝隙两边的防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。建筑用聚氨酯密封胶产品特点与注意事项聚氨酯密封胶的主要用途是土木建筑业、交通运输业等。15%用于汽车、机械制造，约75~80%的聚氨酯密封胶用于建筑业，5%用于土木及其它方面。

聚硫密封胶另一种为双组份。A组份为桶装白色膏状，B组份为瓶装固化剂，(为方便施工方对颜料要求，颜色单独盒装，一合一组)。使用时将B组份全部挤入A组份桶内，按施工颜色要求放入颜料，迅速上下搅拌至均匀。

2.用略宽于接缝的聚填缝板填塞板缝，板缝深度约为缝宽度的50%。3.将双组分密封膏按照产品说明进行

配比，混合均匀，注意尽量根据实际用量配置，以免造成浪费。4.将混合均匀的密封膏装入胶枪内，用挤注枪缝隙中，并用将密封膏压实抹光，保持均匀平整。

聚硫密封胶成分和特性：聚硫密封胶系以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。聚硫密封胶是国际、国内领先的防水材料。在国外发达国家中高层建筑均采用聚硫建筑胶的墙体接缝密封。