

K40-6-NO11矿用节能风机 K40-6-11矿用轴流风机

产品名称	K40-6-NO11矿用节能风机 K40-6-11矿用轴流风机
公司名称	山东志拓通风设备有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	工期:现货 产地:山东淄博 特点:耐用
公司地址	淄博市周村区工业园区01号
联系电话	15105330566 15105330566

产品详情

K40-6-NO11矿用节能风机 K40-6-11矿用轴流风机介绍

K、DK系列矿用通风机是专门根据冶金、有色、黄金、化工、建材和核工业等各类非煤矿山的需要而设计的，可作为主扇、辅扇，既可安装在地表，也可安装在井下，适宜于多风机联合运转，是多风机串并联多级机站通风系统中各级机站理想的机站风机，也适用于大型车间、隧道、人防工程等场合的通风换气。

K40-6-NO11矿用节能风机 K40-6-11矿用轴流风机特点

1、采用扭曲机翼型叶片，气动效率高，效果极为显著。2、性能多样，规格齐全，能够与各种阻力和风量类型的通风网路很好匹配，可保持长期高效运转。3、设有稳流环装置，特性曲线无驼峰，没有喘振危险，在任何阻力状态下均可安全稳定运转，并适于多风机联合运转。4、采用电动机与叶轮直联的结构，整体稳定型好，安装方便，维修容易，装置局阻低。5、结构紧凑，防潮性能好。风机主体采用钢板、型钢组焊结构，叶片为钢板材料，中空，叶片及整机强度高，抗井下爆破冲击波的能力强，可安装在地表，也适合安装于井下，特别适于作为多级机站通风系统的机站风机。6、可反转反风，反风率大于60%，不需修筑反风道。7、叶片安装角度可调，可根据矿井生产的变化，随时调节风机状况。8、土建工程量很小，可节省大量投资。9、噪声较低。

K系列矿用通风机性能指标

- (1) 系列机号： 7 ~ 26；
- (2) 系列转速：1450、980、730 r/min；
- (3) 风量范围：2.0 ~ 164.2m³/s；

(4) 全压范围：38 ~ 3819pa ；

(5) 功率范围：1.1 ~ 500kW ；

(6) 风机效率：K型单级全压效率 =94% ，

(7) 运行噪声：LA 85dB (A) 。

我公司主要经营风机：矿用风机