

## 电动闸阀Z961Y-25

### DN350不锈钢材质Z961Y、Z962Y电动高温高压闸阀概述

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 电动闸阀Z961Y-25 DN350不锈钢材质Z961Y、Z962Y电动高温高压闸阀概述               |
| 公司名称 | 上海恒菲电动阀门有限公司   |
| 价格   | 689.00/件   |
| 规格参数 | 品牌：恒菲:电压；AC220其可定制<br>材质：不锈钢:DN15-DN350<br>产地：上海:压力5至320公斤 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区泰叶路159弄33号   |
| 联系电话 | 13045638838 15801734888                                    |

## 产品详情

### 电动闸阀Z961Y-25 DN350 详细信息

一、Z961Y、Z962Y电动高温高压闸阀概述：高温高压闸阀有两种标准形式，一种是遵循ANSI B16.34和JIS B101标准的引进型，另一种是按JB3595标准的国标型。其遵循的温度-压力等级是一致的，在一些管道中存在着某种互换关系。中部采用无阀盖压力自紧式，在高温高压工况下具有良好的密封性能。自密封圈有两种材料，一种是低碳钢，另一种是柔性石墨316丝（网）。密封面上层焊钴基硬质合金，其加工后的纯金属 3mm，具有耐磨、耐高温、抗腐蚀、抗擦伤、使用寿命长。支管两端为焊接结构，焊按坡口可按标准或用户要求制作。适用于火电厂、石油化工、冶金等高温高压的水、冶金等高温高压的水、蒸汽、油品、过热蒸汽的管道上。产品引用标准：1、制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T3595-93的规定；2、结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸3、焊接坡口按电力工业管理标准78D G的规定或按用户提供尺寸。二、Z961Y、Z962Y电动高温高压闸阀结构特点：1、中部无阀盖压力自紧式连结2、闸板为要楔式弹性单闸板或楔式双闸板结构3、闸板/阀座双面堆焊钴基硬质合金4、抗高温蠕变设计5、阀杆采用渗氮型沉淀硬化不锈钢6、有手动、齿轮（伞形齿轮和正齿轮）传动、电动欢迎来电洽谈选购，我们将竭诚为您服务！上海富功阀门科技有限公司