三合一监控防雷器

产品名称	三合一监控防雷器
公司名称	深圳市锦鹏信科技有限公司
价格	300.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区民治街道沙元埔大厦805（办公场所）
联系电话	86-075529801706 13826592737

产品详情

jk系列一体化多功能监控防雷器

产品应用：

jk系列一体化多功能监控防雷器，可以同时对监控摄像机的电源线路、视频线路、云台控制线路进行电涌保护，安装在摄像机前。 摄像机有固定和云台控制两种使用方法，其供电线路电压也有220v和24v两种，jk系列一体化多功能监控防雷器提供多种相应型号选择，以适合不同应用的监控摄像机。

产品特点：

◆多功能过压保护 ◆限制电压低 ◆响应时间快

◆2合1或3合1设计多种选择 ◆全金属外壳

产品型号说明：

k-3/220：三合一，220v电源线路、云台控制线路、视频线路全保护

k-2/220：二合一，220v电源线路、视频线路保护

k-3/24：三合一，24v电源线路、云台控制线路、视频线路全保护

k-2/24：二合一，24v电源线路、视频线路保护

位置／安装：

可用螺丝安装在墙上或支撑竿上，与摄像机靠近安装。

技术参数：

型号	jk-3/220	jk-2/220	jk-3/24	jk-2/24
功能	220v电源/视频/控制	220v电源/ 视频	24v电源/视频/控制	24v电源/视频
视频/音频保护参数				
最大工作电压uc	8v	8v	8v	8v
限制电压up	15v	15v	15v	15v
最大流通容量imax	10ka	10ka	10ka	10ka
电源保护参数				
最大工作电压uc	275v	275v	30v	30v
限制电压up	1000v	1000v	60v	60v
最大流通容量imax	10ka	10ka	10ka	10ka
云台控制信号保护参数				
最大工作电压uc	30v	——	30v	——
限制电压up	60v	——	60v	——
最大流通容量imax	10ka	——	10ka	——
外形尺寸（mm）	150*56*27	150*56*27	150*56*27	150*56*27
适用	单相交流供电带云台控制的监视摄像机	单相交流供电带的监视摄像机	6-24v直流供电带云台控制的监视摄像机	6-24v直流供电监视摄像机