

三合一监控防雷器

产品名称	三合一监控防雷器
公司名称	深圳市锦鹏信科技有限公司
价格	300.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区民治街道沙元埔大厦805（办公场所）
联系电话	86-075529801706 13826592737

产品详情

jk系列一体化多功能监控防雷器

产品应用：

jk系列一体化多功能监控防雷器，可以同时监控摄像机的电源线路、视频线路、云台控制线路进行电涌保护，安装在摄像机前。摄像机有固定和云台控制两种使用方法，其供电线路电压也有220v和24v两种，jk系列一体化多功能监控防雷器提供多种相应型号选择，以适合不同应用的监控摄像机。

产品特点：

多功能过压保护 限制电压低 响应时间快
2合1或3合1设计多种选择 全金属外壳

产品型号说明：

k-3/220：三合一，220v电源线路、云台控制线路、视频线路全保护

k-2/220：二合一，220v电源线路、视频线路保护

k-3/24：三合一，24v电源线路、云台控制线路、视频线路全保护

k-2/24：二合一，24v电源线路、视频线路保护

位置 / 安装：

可用螺丝安装在墙上或支撑竿上，与摄像机靠近安装。

技术参数：

型号	jk-3/220	jk-2/220	jk-3/24	jk-2/24
功能	220v电源/视频/控制	220v电源/ 视频	24v电源/视频/控制	24v电源/视频
视频/音频保护参数				
最大工作电压 u_c	8v	8v	8v	8v
限制电压 u_p	15v	15v	15v	15v
最大流通容量 i_{max}	10ka	10ka	10ka	10ka
电源保护参数				
最大工作电压 u_c	275v	275v	30v	30v
限制电压 u_p	1000v	1000v	60v	60v
最大流通容量 i_{max}	10ka	10ka	10ka	10ka
云台控制信号保护参数				
最大工作电压 u_c	30v	——	30v	——
限制电压 u_p	60v	——	60v	——
最大流通容量 i_{max}	10ka	——	10ka	——
外形尺寸 (mm)	150*56*27	150*56*27	150*56*27	150*56*27
适用	单相交流供电带云台控制的监视摄像机	单相交流供电带的监视摄像机	6-24v直流供电带云台控制的监视摄像机	6-24v直流供电监视摄像机