

防火软连接 风道软接头

产品名称	防火软连接 风道软接头
公司名称	淄博热盾节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东淄博周村区周隆路2988号
联系电话	0533-6125395 15753355816

产品详情

防火软连接系我司生产的新型管道连接材料，具有拒水、拒油、耐酸、耐碱的特性，同时具有的不透气、抗疲劳性的优异特性。

一、防火软连接布的性能：

1. 用于低温-70 ，高温1260 之间；
2. 耐臭氧、耐光照及气候老化；
3. 耐火等级：gb8624 - 2003：b1级；工作压力: 不小于50kpa；胀破压力: 不小于32kpa
按gb/t7742规定；断裂强力（n/50mm）：3500三、主要应用领域如下：

防火软连接它可以解决热胀冷缩对管道的破坏问题，并具有较高的使用温度、防腐性及耐老化性能，气密性优，弹性及柔韧性极好。有效地解决了帆布或石棉布软连接内部积水，气密性及防火性差的弊端，该产品现已广泛地应用于石油、化工、水泥、钢铁、能源等领域。

用于消防防排烟,风机口的软连接,采用耐高温材料,复合无毒性高温胶。环保无毒，专门用于防排烟风机进出口与排烟管道之间的软连接，发生火灾时防火软接不燃性阻止火烧毁软接，保证排烟风道的运转，达到排烟目的，此产品的应用大幅度降低火灾带来的人身伤害，是建筑、人防工程、地铁工程、公共场所、船舶消防排烟系统不可缺少的组成部分。防火软连接接具有防腐、减震、不燃的优点。千站推