

非金属柔性补偿器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 非金属柔性补偿器 |
| 公司名称 | 淄博热盾节能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东淄博周村区周隆路2988号 |
| 联系电话 | 0533-6125395 15753355816 |

产品详情

非金属补偿器又叫非金属织物补偿器，非金属柔性补偿器。可补偿轴向、角向的位移，具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减震等特点，非金属织物补偿器特别适用于热风管道及烟尘管道。用途：非金属织物补偿器（非金属柔性补偿器）可补偿轴向、角向，具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减震等特点，特别适用于热风管道及烟尘管道。

一、连接方式： 法兰连接式 接管连接式 非金属补偿器类型： 复式 角向型 方型

二、特点

非金属织物补偿器（非金属柔性补偿器）主要特点有以下几个方面：

- 1、补偿热膨胀：可以补偿多方向，大大优于只能单式补偿的金属补偿器。
- 2、补偿安装误差：由于管道连接过程中，系统误差在所难免，非金属织物补偿器较好的补偿了安装误差。
- 3、消声减振：纤维织物、保温棉体本身具有吸声、隔震动传递的功能，能有效的减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。
- 4、无反推力：由于主体材料为纤维织物，无力的传递。用非金属纤维补偿器可简化设计，避免使用大的支座,节省大量的材料和劳动力。
- 5、良好的耐高温、耐腐蚀性：选用的氟塑料、有机硅材料具有较好的耐高温和耐腐蚀性能。
- 6、密封性能好：有比较完善的生产装配系统，非金属柔性补偿器可保证无泄露。
- 7、体轻、结构简单、安装维修方便。
- 8、非金属织物补偿器使用成本低于金属补偿器。

