

民用IC卡预付费冷水水表

产品名称	民用IC卡预付费冷水水表
公司名称	广州市兆基水表仪器制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区市莲路新桥段祥兴大街2号
联系电话	86-02084553219 13711262228

产品详情

产品名称：民用ic卡预付费水表

产品型号：lxsgz-15ej lxsgz-20ej lxsgz-25ej

用途：本水表是用来计量流经自来水管道水的体积总量的仪表，适用于单向、非脉冲水流。

功能特点：

智能ic卡（冷水、热水、纯净水）水表以自来水行业最常用，无故障，普通湿/干式水表为母体表，采用国际上最新微功耗，超大型大规模集成电脑芯片模块，以高集成化工业手段而设计制造的可靠电子控制器，配以本公司研发的超低功耗，大扭矩输出的无压损电机控制阀等相结合生产制造的新一代智能化水表，是集预付费，自动计费，报警及防止不当使用等功能于一体的高品质产品。具有计量准确，性能可靠，结构先进等特点，产品性能指标符合建设部cj/133—2001标准和本企业标准，主要用于住宅和企业用水的计量与收费工作，该水表是以自来水公司和房产物业公司等水管部门现代管理的理想计量收费器具。

主要技术性能：

1. 被测水温：0 °—30 ° c (热水表30 ° c-90 ° c)
2. 水表的公称压力1.0mpa
3. 流量表：（流量范围见下表）

公称口径 (dn) mm	计量等级	过载流量q4	常用流量q3	分界流量q2	最小流量q1	最小读数	最大读数
						m ³ /h	
15		3.15	2.5	0.05	0.031	0.000005	99999
20		5	4	0.08	0.05		
25		7.87	6.3	0.126	0.078		

4. 水表的允许误差：从包括最小流量q1至不包括分界流量(q2)的低区±5%；包括分界流量(q2)至包括过载流量q4)的高区±2%。

5. 管道的水压大于0.02 mpa.

外形尺寸

公称口径 (dn) mm	长度 lmm	螺纹 d	连接螺纹长度mm	
			amin	bmin
15	165	g3/4b	10	12
20	195	g1b	12	14
25	225	g1/4b	12	16

安装使用说明

1. 选用水表规格应该以常用流量为宜，不能单凭管道口径来确定水表口径。水表使用时被测水的水温和水压应符合主要技术性能1和2条要求。

2. 水表安装时表壳上的箭头方向必须与水流方向一致，安装必须水平，安装地点应能防止暴晒，污染和水淹，且便于拆装和观察，寒冬季节应采取保温措施。

3. 锅炉进水端安装水表时必须安装止回阀，防止热水和蒸汽回流损坏水表。

4、水表和仪表罩壳上严禁搁置任何物品。应注意，防湿，防潮，严禁水滴渗入水表和仪表内损坏仪表，影响用户正常使用。

5、长期使用后，杂物堵塞或零件磨损等原因引起误差。水表上的铅封用户不得启动，发现不正常现象应通知自来水公司或物业公司检修。

6、特别告示：注意安装预留尺寸必须符合水表外形尺寸安装要求，由于预留尺寸不足造成水表外壳受损坏，责任自负。

服务承诺产品实行“三包”原则：

1、凡属质量原因所造成的水表故障，本公司实行“三包”自购买日起为期一年。

2、人为造成的损坏，本公司负责收费检修，按检修项目保用三个月。

3、由于安装不当造成水表损坏不属“三包”范围。