

# 进口规格欧标槽钢UPN320\*100\*14\*17.5拆捆单根交货

产品名称	进口规格欧标槽钢UPN320*100*14*17.5拆捆单根交货
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	型号:UPN80-400 材质:S235/S355 执行标准:EN/DIN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

进口规格欧标槽钢UPN320\*100\*14\*17.5拆捆单根交货 型钢资讯：一般在电液伺服系统处于通常工作状态时，阀分辨率对系统运行影响不大，但当系统处于低速流量运行时，阀分辨率对系统的动态性能就会有大的影响。当系统处于低速运动时，由于阀的流量变化很小，即其输入信号变化也较小，此时，阀分辨率就必须加以考虑，一般来说，小流量的伺服阀分辨输入信号的能力优于大流量的伺服阀。所以，对GPCM电液伺服系统采取变增益阀的方案液压缸在高速或常速运动情况下，阀呈高增益，当液压缸处于低速运动时，阀呈低增益，以实现高的分辨率，达到高速与高精度控制相结合的目的。

欧标槽钢材质性能标准：EN10025标准 欧标槽钢外观尺寸标准：EN10034标准 欧标槽钢规格型号表  
销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质 米重/公斤  
UPN80欧标槽钢 80\*45\*6\*8 S235/S275/S355 8.64 UPN100欧标槽钢 100\*50\*6\*8.5 S235/S275/S355 10.60  
UPN120欧标槽钢 120\*55\*7\*9 S235/S275/S355 13.40 UPN140欧标槽钢 140\*60\*7\*10 S235/S275/S355 16.00  
UPN160欧标槽钢 160\*65\*7.5\*10.5 S235/S275/S355 18.80 UPN180欧标槽钢 180\*70\*8\*11 S235/S275/S355  
22.00 UPN200欧标槽钢 200\*75\*8.5\*11.5 S235/S275/S355 25.30 UPN220欧标槽钢 220\*80\*9\*12.5  
S235/S275/S355 29.40 UPN240欧标槽钢 240\*85\*9.5\*13 S235/S275/S355 33.2 UPN260欧标槽钢 260\*90\*10\*14  
S235/S275/S355 37.9 UPN280欧标槽钢 280\*95\*10\*15 S235/S275/S355 41.8 UPN300欧标槽钢 300\*100\*10\*16  
S235/S275/S355 46.2 UPN320欧标槽钢 320\*100\*14\*17.5 S235/S275/S355 59.5 UPN350欧标槽钢 350\*100\*14\*16  
S235/S275/S355 60.6 UPN380欧标槽钢 380\*102\*13.5\*16 S235/S275/S355 63.1 UPN400欧标槽钢 400\*110\*14\*18  
S235/S275/S355 71.8 欧标槽钢UPN320\*100\*14\*17.5机床主轴、齿轮、柴油机曲轴、凸轮轴等。基体相当于中碳钢成分的珠光体铁素体基的灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁、合金铸铁等原则上均可进行表面淬火，而以球墨铸铁的工艺性能为，且又有较高的综合机械性能，所以应用\*广。3

) 钢铁产品中的主要化学元素含量(%)采用阿拉伯数字表示。金属矿产：专门用途的碳素钢，桥梁钢、船用钢等，基本上采用碳素结构钢的表示方法，但在钢号\*后附加表示用途的字母。优质碳素结构钢钢号开头的两位数字表示钢的碳含量，以平均碳含量的万分之几表示，平均碳含量为.45%的钢，钢号为“45”，它不是顺序号，所以不能读成45号钢。锰含量较高的优质碳素结构钢，应将锰元素标出，5Mn。沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号\*后特别标出，平均碳含量为.1%的半镇静钢，其钢号为1b。

