

# 水性荷叶疏水剂工业漆防水剂罩光乳胶漆防水剂防水涂料憎水剂

产品名称	水性荷叶疏水剂工业漆防水剂罩光乳胶漆防水剂防水涂料憎水剂
公司名称	合肥锐品新材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:锐品 型号:RP-8010 产地:合肥
公司地址	安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区长江东路与护城路交口徽商云创现代产业园C栋3208（注册地址）
联系电话	13856058487

## 产品详情

### 产品介绍：

本品为乳白色低张力乳液，加入后能使水性漆表面及内部毛细空表面形成一层疏水膜，使水不能渗透到水性漆内部从而提高水性漆的耐水、耐碱和耐擦洗性。外墙乳胶漆加入适当比例可提高耐擦洗次数一倍以上，由于表面形成疏水膜使表面不沾水（荷叶效果）增加了水性漆的耐污性。

### 应用范围：

内外墙乳胶漆、罩光漆、艺术涂料、真石漆、仿石漆、水性彩钢瓦防锈漆及各类工业漆、水性木器漆等水性体系。

### 技术参数：

外观	乳白色液体	PH值	7.0-7.5
固含量	40 ± 2	粘度	200-500mpas

### 适用方法：

## 一、内外墙乳胶漆（乳液含量200以下的不可添加）

基本疏水效果1%； 良好疏水效果3%

## 二、罩光漆（施工至少可兑水一倍以上）

基本效果1%； 良好疏水效果2.5%；

低乳液含量配方可参考加入1%-5%（配方量的百分比）。高乳液含量的可选择添加量3%-10%（配方量的百分比）

## 三、真石漆建议添加: 建议添加量加入2% - 5%(配方量的百分比)

真石漆配方将疏水剂加入浆料内即可,后分散阶段再混砂搅拌

## 四、水性工业漆 建议添加1%-3%（由于配方差距较大建议一个合适添加量）

注：所以添加疏水剂的产品，需要是面漆。对于一些面漆需要涂刷两遍的，首遍不建议添加（因为遍表干之后，就有了疏水效果），比如罩光漆涂刷两遍，首遍不要添加疏水剂，第二遍再添加。

另外疏水剂再生产过程中不可高速分散，应小于600转，搅匀即可。也可以现场施工，就用电转都能搅匀。

疏水效果和乳液含量成正比，乳液含量越高疏水效果越好，不可高速分散，分散剂高不超过600转速。

添加方法：生产阶段添加，分散阶段之后，增稠剂之前加入搅拌均匀即可

效果测试方法：应在漆膜完全干燥后测试。经泡水测试，可晾干之后再次测试疏水效果。本产品在立面疏水效果持久有效。