

非标刚性防水套管尺寸 坤圣管道

产品名称	非标刚性防水套管尺寸 坤圣管道
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市坤圣管道设备贸易有限公司

刚性防水套管比要用的管道粗2

刚性防水套管比要用的管道粗2-4厘米，它固定在墙或板内，非标刚性防水套管型号，管道从中通过。地下室出外墙处防水套管除采用软性物封堵外，在防水套管预制加工时，应在套管一端端口采用钢板焊接封堵，待防水套管管道安装时再开启。套管穿墙处之墙壁，非标刚性防水套管支持定做，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围，型套管应比翼环直径(D4)大200mm，非标刚性防水套管尺寸，而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。

穿地下室外墙使用什么样类型的防水套管

穿地下室外墙使用什么样类型的防水套管，是刚性防水套管还是刚性防水套管，有水池的还要看一下与水泵简介的穿水池的管道是否使用的是刚性防水套管。不锈钢刚性防水套管有什么特点？不锈钢的材质由于具有耐腐蚀的特点，所以常用于各种给排水的管道系统中。套管两端应机械切割(如无齿锯等)，壁厚要求不严格，管道通过地下室等建筑物和结构

有防水要求，特殊套管的安装。

刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，新疆非标刚性防水套管，利于墙体的防水刚性防水套管的设置，还可以避免更换管道时，对居室内装修的破坏，如果不设套管，在进行上述操作时，就会在管道过墙部位，产生墙面损坏。从制造结构上将刚性防水套管分为结构不同的A型刚性防水套管和B型刚性防水套管。

非标刚性防水套管尺寸-坤圣管道(推荐商家)由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。巩义市坤圣管道设备贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为管道辅助材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!